

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2003 г. N 54**

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ САНПИН 2.6.1.1281-03

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ <*> и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 <*>, постановляю:

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650.

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295.

Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ). СанПиН 2.6.1.1281-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года, с 15 июня 2003 г.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Утверждаю
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации -
Первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
16.04.2003

Дата введения: 15 июня 2003 г.

2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

**САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ
РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВЕЩЕСТВ)**

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.6.1.1281-03

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)", утв. Главным государственным санитарным врачом 02.07.1999, утратили силу с 1 сентября 2009 года в связи с изданием [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 N 47, утвердившего санитарные правила СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".

ОСПОРБ-99 утратили силу в связи с изданием [Постановления](#) Роспотребнадзора от 28.09.2010 N 124.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 N 40 утверждены новые [Основные санитарные правила](#) обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010).

1.1. Настоящие санитарные правила и нормативы "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)" (далее по тексту Правила) разработаны в соответствии с Федеральным [законом](#) "О радиационной безопасности населения" от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 141), "Нормами радиационной безопасности [НРБ-99](#)" <*>, "Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности [ОСПОРБ-99](#)" <*>.

<*> Не нуждаются в государственной регистрации (Письмо Минюста России от 29.07.1999 N 6014-ЭР).

<*> Не нуждаются в государственной регистрации (Письмо Минюста России от 01.06.2000 N 4214-ЭР).

1.2. Правила устанавливают гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при всех видах обращения с радиоактивными материалами при транспортировании, с отгрузки их грузоотправителем до получения грузополучателем.

1.3. Требования Правил распространяются на отгрузку, перевозку, транзитное хранение, разгрузку и получение радиоактивных материалов, включая радиоактивные отходы, при всех видах транспортирования их на всей территории Российской Федерации. Они обязательны для всех юридических лиц (далее по тексту - организаций), независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, и физических лиц, осуществляющих деятельность в области перевозок радиоактивных материалов, их транзитного хранения, а также принимающих участие в разработке, изготовлении, испытании и эксплуатации транспортных упаковок и средств перевозки радиоактивных материалов.

1.4. Требования Правил не распространяются на перевозку:

а) радиоактивных материалов, являющихся неотъемлемой частью транспортного средства;
б) радиоактивных веществ, имплантированных или введенных в организм человека или животного с целью диагностики или лечения;

в) радиоактивных материалов, находящихся в составе изделий, на которые Минздравом России выдано санитарно-эпидемиологическое заключение об освобождении их от радиационного учета и контроля.

1.5. Настоящие Правила не распространяются на все виды производственных перемещений радиоактивных материалов и радиоактивных отходов, осуществляемых на территории радиационных объектов.

1.6. Транспортирование материалов, содержащих только природные радионуклиды с эффективной удельной активностью не более 10 Бк/г, а также материалов, в которых удельная или суммарная активность радионуклидов в грузе не превышает значений, указанных в таблицах [П.1.1](#) и [П.1.2](#) приложения 1, осуществляется всеми видами транспорта как безопасных грузов в радиационном отношении.

В тех случаях, когда мощность дозы излучения на поверхности груза этих материалов превышает 1,0 мкЗв/ч, они должны помещаться в тару для продукции производственно-технического назначения, исключающую их рассеяние. Мощность дозы излучения на поверхности тары не должна превышать 2,5 мкЗв/ч, а мощность дозы излучения на поверхности перевозящего их транспортного средства - 1,0 мкЗв/ч.

1.7. Технические требования к транспортным упаковкам и средствам, к условиям и порядку перевозки радиоактивных материалов в настоящих Санитарных Правилах не рассматриваются.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Радиационную опасность при транспортировании радиационных упаковок представляют:

- ионизирующие излучения, когда они создают дозу облучения, превышающую значения, регламентируемые [НРБ-99](#) и настоящими правилами;
- радиоактивные вещества, когда они при аварии из радиационных упаковок попадают в окружающую среду, загрязняют поверхности упаковочных комплектов, перевозимых грузов, транспортных средств, помещений, а также одежду и кожные покровы людей.

[СП 2.6.1.758-99](#) "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)", утв. Главным государственным санитарным врачом 02.07.1999, утратили силу с 1 сентября 2009 года в связи с изданием [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 N 47, утвердившего санитарные правила [СанПиН 2.6.1.2523-09](#) "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".

[ОСПОРБ-99](#) утратили силу в связи с изданием [Постановления](#) Роспотребнадзора от 28.09.2010 N 124.

[Постановлением](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 N 40 утверждены новые [Основные санитарные правила](#) обеспечения радиационной безопасности ([ОСПОРБ-99/2010](#)).

2.2. Организации, осуществляющие деятельность по транспортированию и хранению радиационных упаковок, должны иметь специальное разрешение (лицензию) на право проведения этих работ, санитарно-эпидемиологическое заключение органов и учреждений, осуществляющих госсанэпиднадзор, о соответствии условий труда санитарным правилам и выполнять соответствующие требования [НРБ-99](#), [ОСПОРБ-99](#) и настоящих Правил.

2.3. Радиационная безопасность персонала и населения при перевозках грузов радиоактивных материалов обеспечивается за счет:

- использования специальных транспортных упаковочных комплектов, на технические условия которых имеется санитарно-эпидемиологическое заключение органов и учреждений, осуществляющих госсанэпиднадзор;
- ограничения активности радиоактивных материалов, перевозимых в одной радиационной упаковке;
- предотвращения радиоактивного загрязнения поверхностей радиационных упаковок и транспортных средств;
- ограничения уровней излучения на поверхности радиационных упаковок и транспортных средств;
- ограничения количества радиационных упаковок, перевозимых на одном транспортном средстве;
- обеспечения необходимой маркировки груза и транспортного средства;
- выбора оптимальных маршрутов перевозки радиационных грузов;
- соблюдения персоналом требований санитарно-эпидемиологических норм и правил.

2.4. При перевозке радиоактивных материалов количество облучаемых лиц, индивидуальные и коллективные дозы облучения персонала и населения должны удерживаться на разумно достижимом низком уровне, а индивидуальные дозы не должны превышать соответствующие пределы, регламентируемые [НРБ-99](#).

2.5. Лица, занятые отгрузкой, перевозкой, транзитным хранением, разгрузкой и получением радиоактивных материалов, должны быть отнесены к персоналу группы А, и годовые дозы их техногенного облучения не должны превышать пределов доз для персонала группы А, установленных [НРБ-99](#). Для них должен быть организован индивидуальный дозиметрический контроль.

Лица, не работающие непосредственно с радиационными упаковками, но попадающие на своих рабочих местах в сферу воздействия ионизирующих излучений, содержащихся в упаковках радиоактивных материалов, должны быть отнесены к персоналу группы Б. К персоналу группы Б могут быть отнесены также и лица, эпизодически привлекаемые к работам с радиационными упаковками. Годовые дозы техногенного облучения для этих категорий персонала не должны превышать пределов доз для персонала группы Б, установленных [НРБ-99](#).

2.6. Для критической группы населения годовая эффективная доза техногенного облучения за счет транспортирования радиоактивных материалов не должна превышать 0,3 мЗв.

2.7. К выполнению работ по обращению с радиационными упаковками (радиоактивными материалами) допускаются лица не моложе 18 лет [<*>](#), не имеющие медицинских противопоказаний для работ с источниками ионизирующего излучения. Перед допуском к работе с радиационными упаковками персонал должен пройти обучение, инструктаж и проверку знаний правил безопасного ведения работ и действующих в организации инструкций. Результат инструктажа оформляется в соответствующем журнале.

[<*>](#) "[Перечень](#) тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет", утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131 и 2001, N 26, ст. 2685).

2.8. При перевозке радиоактивных материалов следует учитывать и другие опасные свойства перевозимых материалов и материалов упаковки, а также возможность образования продуктов, обладающих опасными свойствами, в результате взаимодействия радиоактивных материалов или материалов упаковок с атмосферой или водой.

2.9. Радиоактивное загрязнение радиационных упаковок, защитных контейнеров, транспортных средств, спецодежды и кожных покровов персонала не должно превышать уровней, приведенных в [таблице П.2.1](#) приложения 2.

2.10. Материалы, содержащие только природные радионуклиды, их физические и химические концентраты, природный или обедненный уран, природный торий перевозятся в таре для продукции производственно-технического назначения, исключающей их рассеяние.

Урановая и ториевая руды могут перевозиться без тары в транспортных средствах, конструкция которых исключает возможность рассеяния этих веществ в окружающую среду.

2.11. Изделия, содержащие закрытые радионуклидные источники ионизирующих излучений (радиационные головки гамма-дефектоскопов, облучательные головки гамма-терапевтических аппаратов, защитные контейнеры упаковочных комплектов, контейнеры облучательных гамма-установок, транспортно-перезарядные контейнеры, блоки источников радиоизотопных приборов и т.п.), у которых обеспечена надежная герметизация радиоактивных веществ, могут транспортироваться в предназначенной для них таре с другими блоками, входящими в комплект изделия, если они перечислены в санитарно-эпидемиологическом заключении органов госсанэпиднадзора на комплект изделия. Мощность эквивалентной дозы излучения на поверхности упаковки при этом должна соответствовать [таблице 5.1](#) с учетом транспортной категории упаковки.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду [таблица 3.1](#), а не 5.1.

2.12. Порожние транспортные упаковочные комплекты, не содержащие радиоактивных веществ и предметов, загрязненных радиоактивными веществами (в том числе и в элементах конструкции защитных контейнеров), хранятся и перевозятся всеми видами транспорта без

ограничений, если уровень радиоактивного загрязнения этих транспортных упаковочных комплектов не превышает значений, приведенных в [таблице П.2.1](#) приложения 2.

2.13. На склады временного хранения радиационных упаковок и на специальные транспортные средства, предназначенные для их перевозки, оформляются санитарно-эпидемиологические заключения органов и учреждений, осуществляющих госсанэпиднадзор, на соответствие санитарным требованиям.

2.14. На наружной упаковке (охранной таре) транспортного упаковочного комплекта и на защитном контейнере предусматривают устройства для установки пломбы таким образом, чтобы их невозможно было вскрыть, не сорвав пломбу. Грузоотправитель пломбирует защитный контейнер и наружную упаковку после их загрузки радиоактивными материалами.

2.15. На технические условия на серийно выпускаемые транспортные упаковочные комплекты оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение федерального [органа](#) исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

III. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАДИАЦИОННЫМ УПАКОВКАМ И ТРАНСПОРТНЫМ УПАКОВОЧНЫМ КОМПЛЕКТАМ

3.1. Транспортные упаковочные комплекты обеспечивают защиту людей от ионизирующих излучений и механическую прочность упаковки радиоактивных материалов при эксплуатации.

При нормальных условиях загрузки и перевозки транспортные упаковочные комплекты обеспечивают значения мощности эквивалентной дозы излучения на поверхности упаковки не более величин, приведенных в [таблице 3.1](#).

3.2. Транспортные упаковочные комплекты должны предотвращать утечку или рассеивание радиоактивного содержимого, возможность попадания перевозимых в них радиоактивных материалов в окружающую среду при хранении и перевозке.

3.3. Для поверхности защитных контейнеров и наружных упаковок применяют покрытия, хорошо поддающиеся дезактивации.

3.4. Радиационные упаковки делятся на четыре транспортных категории. Для радиационных упаковок каждой из четырех категорий установлены ограничения мощности эквивалентной дозы излучения на поверхности упаковки и на расстоянии 1 м от нее, численные значения которых приведены в [таблице 3.1](#).

Таблица 3.1

Ограничения на уровни излучения от радиационных упаковок различных транспортных категорий

Транспортная категория упаковки	Максимальное значение мощности дозы излучения в любой точке на поверхности упаковки, мЗв/ч	Максимальное значение мощности дозы излучения в любой точке на расстоянии 1,0 м от поверхности упаковки, мЗв/ч
I	0,005	0,001
II	0,5	0,01
III	2,0	0,1
IV (III – на условиях исключитель	10,0	–

– ного исполь- зования)		
----------------------------------	--	--

IV. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПЕРЕВОЗКИ РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВЕЩЕСТВ)

4.1. Дозовые ограничения

4.1.1. Мощность эквивалентной дозы излучения в любой точке на поверхности радиационной упаковки, предназначенной для перевозки, в зависимости от ее транспортной категории, не должна превышать величин, приведенных в [таблице 3.1](#).

4.1.2. При транспортировании радиационных упаковок на неспециализированных транспортных средствах, за исключением самолетов, мощность эквивалентной дозы техногенного облучения, за вычетом природного фона, на рабочих местах персонала, сопровождающего упаковки, не должна превышать 12 мкЗв/ч, если они отнесены к персоналу группы А.

Мощность эквивалентной дозы техногенного облучения на рабочих местах персонала перевозчика, за вычетом природного фона, не должна превышать 2,5 мкЗв/ч, если они отнесены к персоналу группы Б.

Мощность эквивалентной дозы техногенного облучения, за вычетом природного фона, на местах размещения пассажиров транспортного средства и в каютах проживания экипажа судна не должна превышать 0,12 мкЗв/ч.

4.1.3. На транспортных средствах (в вагонах, на самолетах, автомобилях и т.п.), предназначенных для перевозки только радиационных упаковок, а также в специально выделенном и оборудованном месте судна могут перевозиться радиационные упаковки любых транспортных категорий в неограниченном количестве при условии соблюдения следующих требований:

4.1.3.1. Радиационные упаковки размещаются и экранируются так, чтобы мощность эквивалентной дозы излучения в любой точке внешней поверхности транспортных средств (борт автомобиля или судна, корпус самолета, стены вагона и т.п.) и на границах выделенных мест на судах не превышала 2,0 мЗв/ч, а на расстоянии 2 м от этих поверхностей - 0,1 мЗв/ч.

4.1.3.2. Перевозка пассажиров на специализированном транспортном средстве, предназначенном только для перевозки радиационных упаковок, не допускается.

4.1.4. При перевозке радиационных упаковок грузовыми самолетами и пассажирскими без пассажиров мощность эквивалентной дозы излучения от радиационных упаковок на рабочих местах экипажа самолета (на уровне пола), за вычетом природного фона, не должна превышать 20 мкЗв/ч. При этом суммарное время пребывания экипажа в кабине самолета в течение года ограничивается так, чтобы годовая эффективная доза их облучения за счет перевозки радиационных упаковок не превышала 5,0 мЗв (например, при мощности дозы излучения 20 мкЗв/ч это время не должно превышать 250 ч в год). Экипаж самолета в этом случае следует отнести к персоналу группы Б.

Мощность эквивалентной дозы, за вычетом природного фона, на местах расположения пассажиров самолета (на уровне пола), за вычетом природного фона, не должна превышать 2,5 мкЗв/ч.

4.2. Требования при грузоотправлении радиоактивных материалов

4.2.1. Перед отправкой радиационных упаковок грузоотправителю необходимо:

- убедиться в наличии действующего санитарно-эпидемиологического заключения на изделия и приборы, содержащие радионуклидные источники излучения;
- убедиться в том, что мощность эквивалентной дозы излучения на поверхности каждой упаковки соответствует ее транспортной категории;

- убедиться в том, что мощность эквивалентной дозы излучения на расстоянии 1 м от поверхности каждой упаковки соответствует ее транспортной категории;
- убедиться в том, что величина снимаемого радиоактивного загрязнения наружной поверхности радиационной упаковки не превышает значений, приведенных в [таблице П.2.1](#) приложения 2.

4.2.2. Грузоотправитель сообщает грузополучателю об отправляемом в его адрес радиационном грузе следующие сведения:

- число и массы радиационных упаковок,
- дату и время отправки,
- каким видом транспорта отправляются упаковки,
- предполагаемую дату прибытия упаковок,
- наименования и активности содержащихся в упаковках радионуклидов.

4.3. Требования при получении груза радиоактивных материалов

4.3.1. По прибытии транспортных средств с грузом радиоактивных материалов в пункт назначения грузополучатель обеспечивает дальнейший вывоз и размещение указанного груза.

4.3.2. В случае неприбытия их в установленный срок грузополучатель принимает меры в соответствии с правилами перевозок на соответствующем виде транспорта.

4.3.3. При повреждении радиационной упаковки (пломб) грузополучатель:

- составляет акт о повреждении радиационной упаковки (пломб);
- проводит измерения мощности эквивалентной дозы излучения на поверхности упаковки и на расстоянии 1 м от ее поверхности, чтобы убедиться, что она соответствует прилагаемым характеристикам упаковки (с учетом радиоактивного распада);
- проводит измерения величины снимаемого радиоактивного загрязнения наружной поверхности радиационной упаковки, чтобы убедиться, что его уровень не превышает значений, приведенных в [таблице П.2.1](#) приложения 2.

Если по результатам проведенных измерений установлено, что радиоактивных загрязнений нет, мощность эквивалентной дозы излучения соответствует паспортной характеристике радиационной упаковки (что свидетельствует о наличии в упаковке радиоактивного материала) и защитный контейнер не имеет повреждений, грузополучатель получает упаковку и использует ее по назначению.

При загрязнении упаковок и транспортных средств выше установленных пределов организуется их дезактивация и решается вопрос о пригодности груза для использования по назначению.

4.4. Требования при осуществлении перевозки

4.4.1. Перевозка радиационных упаковок осуществляется средствами автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта.

В общественном транспорте (в трамвае, троллейбусе, автобусе, такси, метро и в пассажирских вагонах пригородных поездов) перевозить радиационные упаковки в присутствии пассажиров не допускается.

4.4.2. Радиационные упаковки не допускается перевозить в одном самолете, вагоне, автомобиле, полуприцепе, универсальном контейнере, отсеке судна вместе с другими опасными грузами, а также с взрывчатыми, легковоспламеняющимися или самовоспламеняющимися на воздухе радиоактивными материалами, которые в аварийной ситуации могут нарушить целостность радиационных упаковок.

4.4.3. Радиационные упаковки при перевозке устанавливаются в положение, соответствующее предупредительным знакам маркировки тары, и надежно закрепляются так, чтобы избежать самопроизвольного перемещения и опрокидывания при поворотах, толчках, торможении и качке.

ОСПОРБ-99 утратили силу в связи с изданием [Постановления](#) Роспотребнадзора от 28.09.2010 N 124.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 N 40 утверждены новые [Основные санитарные правила](#) обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010).

4.4.4. Радиационные упаковки хранятся в специально оборудованных складах, проектирование и приемка которых производится в соответствии с требованиями [ОСПОРБ-99](#). Допускается временное хранение радиационных упаковок в складах общего назначения при соблюдении следующих требований радиационной безопасности:

- мощность эквивалентной дозы на наружной поверхности хранилища или его ограждения, исключающего доступ посторонних лиц, не должна превышать 1,0 мкЗв/ч;
- места для хранения радиационных упаковок должны выбираться с учетом максимально возможного их удаления от мест постоянного пребывания людей.

На склады, предназначенные для хранения радиационных упаковок, оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение органов и учреждений, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, о соответствии санитарным правилам. Они оборудуются системами охранной и пожарной сигнализации, а также средствами пожаротушения.

4.4.5. Перевозчик вправе произвести радиационный контроль принимаемых к перевозке радиационных упаковок. Перевозка осуществляется при соответствии полученных при этом результатов с данными сопроводительных документов. Выявленные несоответствия оформляются в установленном порядке, информация об этом направляется в органы и учреждения, осуществляющие госсанэпиднадзор.

4.4.6. Для постоянных перевозок радиационных упаковок используются специально оборудованные транспортные средства, которые не разрешается использовать для перевозки пищевых продуктов и пассажиров.

Другие грузы на этих транспортных средствах допускаются к перевозке после проведения радиационного контроля на отсутствие снимаемого радиоактивного загрязнения.

4.4.7. Радиационные упаковки III и IV транспортных категорий разрешается перевозить только на специально оборудованных транспортных средствах или специально выделенных местах на судах.

4.4.8. Если радиационная упаковка не может быть доставлена грузополучателю, она размещается в безопасном месте и об этом оперативно информируется грузоотправитель, у которого перевозчик запрашивает инструкции относительно дальнейших действий.

4.5. Транспортирование радиационных упаковок воздушным транспортом

4.5.1. Радиационные упаковки I, II и III транспортных категорий, кроме радиационных упаковок с самовозгорающимися на воздухе радиоактивными веществами, могут перевозиться на пассажирских и грузовых самолетах.

4.5.2. В аэропортах с систематическим отправлением и прибытием радиоактивных веществ проводится производственный радиационный контроль упаковок и самолетов.

4.5.3. При перевозке радиационных упаковок на пассажирских самолетах они размещаются в багажных отсеках самолетов без обязательного отделения от других грузов.

4.6. Транспортирование радиационных упаковок железнодорожным транспортом

4.6.1. Перевозка радиационных упаковок по железной дороге может производиться грузовыми и пассажирскими поездами, в грузовых, багажных, почтовых и пассажирских вагонах, а также в имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам специально оборудованных вагонах. Перевозка радиационных упаковок в поездах пригородного сообщения не допускается.

4.6.2. При включении в состав поезда вагонов, заполненных только радиационными упаковками, не допускается их размещение рядом с пассажирскими вагонами, вагонами, имеющими тормозные площадки или загруженными опасными грузами (взрывчатыми веществами, легко воспламеняющимися жидкостями и газами и т.д.).

4.6.3. При перевозке радиационных упаковок сопровождающий персонал, в том числе охрана, размещается в изолированных от груза служебных помещениях или в отдельных специально оборудованных для этого вагонах.

4.6.4. На станциях погрузки и выгрузки вагоны с грузом радиационных упаковок размещаются на путях, удаленных от зданий, платформ и мест стоянки пассажирских поездов.

4.6.5. Перевозка радиационных упаковок I транспортной категории в отдельном (без других пассажиров) купе пассажирского поезда разрешается с сопровождающим, о чем ставится в известность перевозчик. При этом мощность эквивалентной дозы излучения на поверхности упаковки не должна превышать 1,0 мкЗв/ч.

4.7. Транспортирование радиационных упаковок автомобильным транспортом

4.7.1. Для постоянных внутригородских и междугородних перевозок радиационных упаковок выделяются специально оборудованные автомобили, которые оборудуются:

- закрытым кузовом с надежным запорным устройством;
- подъемником для погрузки и разгрузки радиационных упаковок;
- химически стойким покрытием внутренних поверхностей грузового отсека и кузова, устойчивым к обработке дезактивирующими растворами;
- приспособлениями для надежного крепления упаковок, экранирующими устройствами для обеспечения радиационной защиты, средствами пожаротушения;
- средствами индивидуальной защиты персонала, набором инструментов и средствами ликвидации последствий возможных аварий, средствами радиационного контроля, средствами связи (при перевозке радиационных упаковок III и IV транспортных категорий).

На такие автомобили оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о соответствии санитарным требованиям.

Радиационные упаковки в кузове автомобиля необходимо, по возможности, удалять от кабины водителя.

4.7.2. Допускается перевозка радиационных упаковок, кроме упаковок III и IV транспортной категории, на автомобилях без специального оборудования с соблюдением требований [п. 4.1](#) настоящих Правил.

4.7.3. Допускается перевозка радиационных упаковок I транспортной категории в багажнике легкового автомобиля без пассажиров при соблюдении требований [п. 4.1.2](#).

4.7.4. Организация, осуществляющая перевозки радиационных упаковок, обеспечивает:

- комплектование автомобилей, предназначенных для постоянной перевозки радиационных упаковок, в соответствии с требованиями [п. 4.7.1](#) настоящих Правил;
- водителей спецавтомобилей и сопровождающий персонал средствами индивидуальной защиты;
- радиометрический контроль за уровнем радиоактивного загрязнения автомобилей после каждой перевозки радиационных упаковок;
- дозиметрический контроль облучения водителей и сопровождающих лиц и учет получаемых ими доз облучения, а также обязательный индивидуальный дозиметрический контроль для персонала группы А.

4.7.5. Перед выездом на линию автомобилей, выделенных для перевозки радиационных упаковок, проводится инструктаж водителей автомобилей о мерах безопасности. Во время инструктажа каждому водителю определяется обязательный маршрут движения. При этом указывается, куда необходимо обращаться в случае аварии.

4.7.6. В грузовом отсеке кузова автомобиля, перевозящего радиационные упаковки, не допускается присутствие людей, в том числе и сопровождающего персонала.

4.7.7. Не допускается стоянка автомобиля с грузом радиоактивных материалов в местах постоянного пребывания людей.

4.8. Транспортирование радиационных упаковок водным транспортом

4.8.1. К перевозке на грузовых и грузопассажирских судах допускаются радиационные упаковки I, II и III транспортных категорий.

4.8.2. Радиационные упаковки I транспортной категории разрешается перевозить ручной кладью в отдельной закрытой каюте пассажирского судна с сопровождающим лицом, но без других пассажиров. При этом мощность эквивалентной дозы на поверхности упаковки не должна превышать 1,0 мкЗв/ч.

Сопровождающий, везущий радиационные упаковки ручной кладью, заблаговременно согласовывает этот вопрос с перевозчиком.

4.8.3. Места размещения радиационных упаковок обозначаются знаками радиационной опасности.

4.9. Транспортирование радиационных упаковок почтовыми посылками

4.9.1. Допускается пересылка почтовыми посылками медицинских препаратов, калибровочных источников и проб (образцов) материалов, содержащих радиоактивные вещества активностью не более величин, приведенных в [приложении 1](#).

4.9.2. Организации, производящие упаковку радиоактивных материалов в почтовые посылки, соблюдают следующие условия:

- активность радиоактивных материалов в посылке не превышает величин, приведенных в [приложении 1](#);
- упаковка посылок с радиоактивными материалами должна отвечать требованиям, обеспечивающим безопасность людей при их приеме, обработке, транспортировке и выдаче, а также сохранность вложений других почтовых отправлений;
- мощность эквивалентной дозы излучения на наружной поверхности посылки с радиационной упаковкой не должна превышать 1,0 мкЗв/ч;
- упаковочный комплект обеспечивает герметичность радиоактивного содержимого и его сохранность при допустимых при перевозке почтовых посылок повреждениях внешней упаковки;
- на внутренней поверхности крышки ящика почтовой посылки наносится знак радиационной опасности.

4.9.3. В каждую посылку с радиационной упаковкой грузоотправитель вкладывает пакет с сопроводительной документацией.

V. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

5.1. Производственный радиационный контроль при транспортировании радиоактивных материалов осуществляется:

- грузоотправителем при подготовке груза радиационных упаковок к перевозке и погрузке, а также в пути следования в случае сопровождения груза;
- перевозчиком при погрузке, временном хранении и разгрузке груза радиационных упаковок;
- грузополучателем при приемке и разгрузке груза.

5.2. В зависимости от объема и характера работ контроль осуществляется службой радиационной безопасности или специально выделенным лицом, ответственным за радиационную безопасность. Численность службы устанавливается таким образом, чтобы обеспечить радиационный контроль при всех радиационно опасных работах.

5.3. Программа производственного контроля за радиационной безопасностью разрабатывается администрацией организации и согласовывается с главным врачом центра

госсанэпиднадзора, осуществляющего госсанэпиднадзор за деятельностью организации, или его заместителем.

5.4. Персонал службы радиационной безопасности назначается из числа сотрудников, отнесенных к персоналу группы А и прошедших специальную подготовку.

5.5. В зависимости от транспортируемых радиоактивных материалов и характера выполняемых работ радиационный контроль включает:

- контроль за мощностью эквивалентной дозы нейтронного и гамма-излучений на поверхности упаковок и транспортных средств и на расстоянии 1,0 м от них;
- контроль за мощностью эквивалентной дозы нейтронного и гамма-излучений на рабочих местах, в смежных помещениях, в местах пребывания пассажиров, на прилегающей территории;
- контроль за уровнем радиоактивного загрязнения упаковок, транспортных средств, погрузочно-разгрузочных механизмов, оборудования, рабочих и складских помещений, совместно перевозимых грузов, кожных покровов и одежды работающих;
- индивидуальный дозиметрический контроль персонала.

5.6. Грузоотправитель, возвращающий упаковочные комплекты из-под радиоактивных материалов, документально удостоверяет отсутствие радиоактивного загрязнения внешней поверхности защитного контейнера и внешней поверхности наружной упаковки выше уровня, приведенного в [таблице П.2.1](#) приложения 2.

VI. ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И ЛИКВИДАЦИЯ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. В случае аварии транспортного средства радиационная опасность может возникнуть в результате полного или частичного разрушения защитного контейнера и выпадения из него первичной емкости, при этом в зоне аварии может произойти повышение мощности дозы гамма- и нейтронного излучения, а при разрушении первичной емкости, кроме того, и попадание радиоактивных веществ в окружающую среду.

В случае утраты радионуклидного источника или радиационной упаковки принимаются меры по поиску источника, обнаружению лиц, которые могли подвергнуться аварийному облучению, возможных участков радиоактивного загрязнения.

Во всех случаях установления факта радиационной аварии лицо, уполномоченное руководить действиями на месте аварии, организует следующие мероприятия:

- оценку радиационной обстановки в зоне аварии;
- удаление людей из возможно опасной зоны на расстояние не менее 50 м;
- принятие мер к нераспространению радиоактивного загрязнения;
- информирование федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов), осуществляющих государственный надзор и контроль в области обеспечения радиационной безопасности, и органов местного самоуправления;
- ограждение зоны радиусом не менее 10 м от места аварии подручными средствами с целью исключения возможности доступа в нее посторонних лиц.

6.2. При наличии радиационной опасности специалисты, прибывшие для ликвидации аварии, в возможно короткий срок проводят следующие первоочередные мероприятия:

- оценку радиационной обстановки, установление границы радиационно опасной зоны и ограждение ее предупредительными знаками, а также определение уровней радиоактивного загрязнения местности, транспортных средств, грузов и т.п.;
- выявление людей, подвергшихся облучению дозами выше установленных пределов доз или радиоактивному загрязнению;
- направление лиц, облученных дозой более 200 мЗв, на медицинское обследование; лиц, имеющих загрязнение радиоактивными веществами, - на санобработку, а их одежды, обуви и личных вещей - на дезактивацию или захоронение;
- уточнение плана ликвидации радиационной аварии и его осуществление.

Порядок проводимого при этом радиационного контроля определяется с учетом особенностей радиационной аварии и сложившихся условий.

6.3. Радиационные упаковки, имеющие повреждения, помещаются в дополнительную

герметичную защитную тару (при необходимости с поглощающим материалом) и отправляются в установленном порядке на захоронение или возвращаются грузоотправителю.

СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)", утв. Главным государственным санитарным врачом 02.07.1999, утратили силу с 1 сентября 2009 года в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 N 47, утвердившего санитарные правила СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".

ОСПОРБ-99 утратили силу в связи с изданием Постановления Роспотребнадзора от 28.09.2010 N 124.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 N 40 утверждены новые Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010).

6.4. К работам по ликвидации радиационных аварий могут привлекаться специализированные организации, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение органов и учреждений, осуществляющих госсанэпиднадзор, о соответствии условий работы с источниками ионизирующего излучения санитарным правилам. Работы проводятся при соблюдении требований радиационной безопасности согласно НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

6.5. На месте радиационной аварии производят дезактивацию загрязненных участков территории, дорог, крупногабаритных предметов и транспортных средств. Остальные загрязненные радиоактивными веществами предметы, вещи, оборудование, а также отходы дезактивационных работ отправляются в пункты дезактивации или захоронения.

6.6. При проведении работ по ликвидации последствий радиационных аварий необходимо проводить индивидуальный дозиметрический контроль персонала.

Приложение 1
СанПиН 2.6.1.1281-03

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
АКТИВНОСТИ И УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ
В МАТЕРИАЛАХ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ
ПРАВИЛ, И МАКСИМАЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ
В ГРУЗАХ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ ПОЧТОВЫМИ ПОСЫЛКАМИ

Таблица П.1.1

Максимальные значения активности и удельной
активности радионуклидов в грузах

Радионуклид	Максимальная удельная активность радионуклидов в материалах, на которые не распространя	Максимальная активность радионуклидов в грузах, на которые не распространяются правила,	Максимальная активность радионуклидов в грузах, отправляемых почтовыми посылками, Бк
-------------	---	---	--

	- ются правила, Бк/г	Бк	
Ac-225 (a)	1 x 1E1	1 x 1E4	6 x 1E5
Ac-227 (a)	1 x 1E(-1)	1 x 1E3	9 x 1E3
Ac-228	1 x 1E1	1 x 1E6	5 x 1E7
Ag-105	1 x 1E2	1 x 1E6	2 x 1E8
Ag-108m (a)	1 x 1E1 (б)	1 x 1E6 (б)	7 x 1E7
Ag-110m (a)	1 x 1E1	1 x 1E6	4 x 1E7
Ag-111	1 x 1E3	1 x 1E6	6 x 1E7
Al-26	1 x 1E1	1 x 1E5	1 x 1E7
Am-241	1 x 1E0	1 x 1E4	1 x 1E5
Am-242m (a)	1 x 1E0 (б)	1 x 1E4 (б)	1 x 1E5
Am-243 (a)	1 x 1E0 (б)	1 x 1E3 (б)	1 x 1E5
Ar-37	1 x 1E6	1 x 1E8	1 x 4E9
Ar-39	1 x 1E7	1 x 1E4	4 x 1E9
Ar-41	1 x 1E2	1 x 1E9	3 x 1E7
As-72	1 x 1E1	1 x 1E5	3 x 1E7
As-73	1 x 1E3	1 x 1E7	4 x 1E9
As-74	1 x 1E1	1 x 1E6	9 x 1E7
As-76	1 x 1E2	1 x 1E5	3 x 1E7
As-77	1 x 1E3	1 x 1E6	7 x 1E7
At-211 (a)	1 x 1E3	1 x 1E7	5 x 1E7
Au-193	1 x 1E2	1 x 1E7	2 x 1E8
Au-194	1 x 1E1	1 x 1E6	1 x 1E8
Au-195	1 x 1E2	1 x 1E7	6 x 1E8
Au-198	1 x 1E2	1 x 1E6	6 x 1E7
Au-199	1 x 1E2	1 x 1E6	6 x 1E7
Ba-131 (a)	1 x 1E2	1 x 1E6	2 x 1E8
Ba-133	1 x 1E2	1 x 1E6	3 x 1E8
Ba-133m	1 x 1E2	1 x 1E6	6 x 1E7
Ba-140 (a)	1 x 1E1 (б)	1 x 1E5 (б)	3 x 1E7
Be-7	1 x 1E3	1 x 1E7	2 x 1E9
Be-10	1 x 1E4	1 x 1E6	6 x 1E7
Bi-205	1 x 1E1	1 x 1E6	7 x 1E7

Радионуклид

Максимальная

Максимальная

Максимальная

	удельная активность радионуклидов в материалах, на которые не распространяются правила, Бк/г	активность радионуклидов в грузах, на которые не распространяются правила, Бк	активность радионуклидов в грузах, отправляемых почтовыми посылками, Бк
Bi-206	1 x 1E1	1 x 1E5	3 x 1E7
Bi-207	1 x 1E1	1 x 1E6	7 x 1E7
Bi-210	1 x 1E3	1 x 1E6	6 x 1E7
Bi-210m (a)	1 x 1E1	1 x 1E5	2 x 1E8
Bi-212 (a)	1 x 1E1 (б)	1 x 1E5 (б)	6 x 1E7
Bk-247	1 x 1E0	1 x 1E4	8 x 1E4
Bk-249 (a)	1 x 1E3	1 x 1E6	3 x 1E7
Br-76	1 x 1E1	1 x 1E5	4 x 1E7
Br-77	1 x 1E2	1 x 1E6	3 x 1E8
Br-82	1 x 1E1	1 x 1E6	4 x 1E7
C-11	1 x 1E1	1 x 1E6	6 x 1E7
C-14	1 x 1E4	1 x 1E7	3 x 1E8
Ca-41	1 x 1E5	1 x 1E7	1 x 1E9
Ca-45	1 x 1E4	1 x 1E7	1 x 1E8
Ca-47 (a)	1 x 1E1	1 x 1E6	3 x 1E7
Cd-109	1 x 1E4	1 x 1E6	2 x 1E8
Cd-113m	1 x 1E3	1 x 1E6	5 x 1E7
Cd-115 (a)	1 x 1E2	1 x 1E6	4 x 1E7
Cd-115m	1 x 1E3	1 x 1E6	5 x 1E7
Ce-139	1 x 1E2	1 x 1E6	2 x 1E8
Ce-141	1 x 1E2	1 x 1E7	6 x 1E7
Ce-143	1 x 1E2	1 x 1E6	6 x 1E7
Ce-144 (a)	1 x 1E2 (б)	1 x 1E5 (б)	2 x 1E7
Cf-248	1 x 1E1	1 x 1E4	6 x 1E5
Cf-249	1 x 1E0	1 x 1E3	8 x 1E4
Cf-250	1 x 1E1	1 x 1E4	2 x 1E5
Cf-251	1 x 1E0	1 x 1E3	7 x 1E4
Cf-252	1 x 1E1	1 x 1E4	3 x 1E5
Cf-253 (a)	1 x 1E2	1 x 1E5	4 x 1E6
Cf-254	1 x 1E0	1 x 1E3	1 x 1E5
Cl-36	1 x 1E4	1 x 1E6	6 x 1E7
Cl-38	1 x 1E1	1 x 1E5	2 x 1E7
Cm-240	1 x 1E2	1 x 1E5	2 x 1E6
Cm-241	1 x 1E2	1 x 1E6	1 x 1E8
Cm-242	1 x 1E2	1 x 1E5	1 x 1E6
Cm-243	1 x 1E0	1 x 1E4	1 x 1E5
Cm-244	1 x 1E1	1 x 1E4	2 x 1E5
Cm-245	1 x 1E0	1 x 1E3	9 x 1E6
Cm-246	1 x 1E0	1 x 1E3	9 x 1E6
Cm-247 (a)	1 x 1E0	1 x 1E4	1 x 1E5
Cm-248	1 x 1E0	1 x 1E3	3 x 1E4
Co-55	1 x 1E1	1 x 1E6	5 x 1E7
Co-56	1 x 1E1	1 x 1E5	3 x 1E7
Co-57	1 x 1E2	1 x 1E6	1 x 1E9
Co-58	1 x 1E1	1 x 1E6	1 x 1E8
Co-58m	1 x 1E4	1 x 1E7	4 x 1E9
Co-60	1 x 1E1	1 x 1E5	4 x 1E7
Cr-51	1 x 1E3	1 x 1E7	3 x 1E9
Cs-129	1 x 1E2	1 x 1E5	4 x 1E8
Cs-131	1 x 1E3	1 x 1E6	3 x 1E9
Cs-132	1 x 1E1	1 x 1E5	1 x 1E8
Cs-134	1 x 1E1	1 x 1E4	7 x 1E7
Cs-134m	1 x 1E3	1 x 1E5	6 x 1E7
Cs-135	1 x 1E4	1 x 1E7	1 x 1E8
Cs-136	1 x 1E1	1 x 1E5	5 x 1E7
Cs-137 (a)	1 x 1E1 (б)	1 x 1E4 (б)	6 x 1E7

Cu-64	1 x 1E2	1 x 1E6	1 x 1E8
Cu-67	1 x 1E2	1 x 1E6	7 x 1E7
Dy-159	1 x 1E3	1 x 1E7	2 x 1E8
Dy-165	1 x 1E3	1 x 1E6	6 x 1E7
Dy-166 (a)	1 x 1E3	1 x 1E6	3 x 1E7
Er-169	1 x 1E4	1 x 1E7	1 x 1E8
Er-171	1 x 1E2	1 x 1E6	5 x 1E7
Eu-147	1 x 1E2	1 x 1E6	2 x 1E8
Eu-148	1 x 1E1	1 x 1E6	5 x 1E7
Eu-149	1 x 1E2	1 x 1E7	2 x 1E9
Eu-150	1 x 1E3	1 x 1E6	7 x 1E7
(коротко- живущий)			
Eu-150	1 x 1E1	1 x 1E6	7 x 1E7
(долго- живущий)			
Eu-152	1 x 1E1	1 x 1E6	1 x 1E8
Eu-152m	1 x 1E2	1 x 1E6	8 x 1E7
Eu-154	1 x 1E1	1 x 1E6	6 x 1E7
Eu-155	1 x 1E2	1 x 1E7	3 x 1E8
Eu-156	1 x 1E1	1 x 1E6	7 x 1E7
F-18	1 x 1E1	1 x 1E6	6 x 1E7
Fe-52 (a)	1 x 1E1	1 x 1E6	3 x 1E7
Fe-55	1 x 1E4	1 x 1E6	4 x 1E9
Fe-59	1 x 1E1	1 x 1E6	9 x 1E7
Fe-60 (a)	1 x 1E2	1 x 1E5	2 x 1E7
Ga-67	1 x 1E2	1 x 1E6	3 x 1E8
Ga-68	1 x 1E1	1 x 1E5	5 x 1E7
Ga-72	1 x 1E1	1 x 1E5	4 x 1E7
Gd-146 (a)	1 x 1E1	1 x 1E6	5 x 1E7
Gd-148	1 x 1E1	1 x 1E4	2 x 1E5
Gd-153	1 x 1E2	1 x 1E7	9 x 1E8
Gd-159	1 x 1E3	1 x 1E6	6 x 1E7
Ge-68 (a)	1 x 1E1	1 x 1E5	5 x 1E7
Ge-71	1 x 1E4	1 x 1E8	4 x 1E9
Ge-77	1 x 1E1	1 x 1E5	3 x 1E7
Hf-172 (a)	1 x 1E1	1 x 1E6	6 x 1E7
Hf-175	1 x 1E2	1 x 1E6	3 x 1E8
Hf-181	1 x 1E1	1 x 1E6	5 x 1E7
Hf-182	1 x 1E2	1 x 1E6	1 x 1E8
Hg-194 (a)	1 x 1E1	1 x 1E6	1 x 1E8
Hg-195m (a)	1 x 1E2	1 x 1E6	7 x 1E7
Hg-197	1 x 1E2	1 x 1E7	1 x 1E9
Hg-197m	1 x 1E2	1 x 1E6	4 x 1E7
Hg-203	1 x 1E2	1 x 1E5	1 x 1E8
Ho-166	1 x 1E3	1 x 1E5	4 x 1E7
Ho-166m	1 x 1E1	1 x 1E6	5 x 1E7
I-123	1 x 1E2	1 x 1E7	3 x 1E8
I-124	1 x 1E1	1 x 1E6	1 x 1E8
I-125	1 x 1E3	1 x 1E6	3 x 1E8
I-126	1 x 1E2	1 x 1E6	1 x 1E8
I-129	1 x 1E2	1 x 1E5	1 x 1E7
I-131	1 x 1E2	1 x 1E6	7 x 1E7
I-132	1 x 1E1	1 x 1E5	4 x 1E7
I-133	1 x 1E1	1 x 1E6	6 x 1E7
I-134	1 x 1E1	1 x 1E5	3 x 1E7
I-135 (a)	1 x 1E1	1 x 1E6	6 x 1E7
In-111	1 x 1E2	1 x 1E6	3 x 1E8
In-113m	1 x 1E2	1 x 1E6	2 x 1E8
In-114m (a)	1 x 1E2	1 x 1E6	5 x 1E7
In-115m	1 x 1E2	1 x 1E6	1 x 1E8
Ir-189 (a)	1 x 1E2	1 x 1E7	1 x 1E9
Ir-190	1 x 1E1	1 x 1E6	7 x 1E7
Ir-192	1 x 1E1	1 x 1E4	6 x 1E7

Ir-194	1 x 1E2	1 x 1E5	3 x 1E7
K-40	1 x 1E2	1 x 1E6	9 x 1E7
K-42	1 x 1E2	1 x 1E6	2 x 1E7
K-43	1 x 1E1	1 x 1E6	6 x 1E7
Kr-81	1 x 1E4	1 x 1E7	4 x 1E9
Kr-85	1 x 1E5	1 x 1E4	1 x 1E9
Kr-85m	1 x 1E3	1 x 1E10	3 x 1E8
Kr-87	1 x 1E2	1 x 1E9	2 x 1E7
La-137	1 x 1E3	1 x 1E7	6 x 1E8
La-140	1 x 1E1	1 x 1E5	4 x 1E7
Lu-172	1 x 1E1	1 x 1E6	6 x 1E7
Lu-173	1 x 1E2	1 x 1E7	8 x 1E8
Lu-174	1 x 1E2	1 x 1E7	9 x 1E8
Lu-174m	1 x 1E2	1 x 1E7	1 x 1E9
Lu-177	1 x 1E3	1 x 1E7	7 x 1E7
Mg-28 (a)	1 x 1E1	1 x 1E5	3 x 1E7
Mn-52	1 x 1E1	1 x 1E5	3 x 1E7
Mn-53	1 x 1E4	1 x 1E9	1 x 1E11
Mn-54	1 x 1E1	1 x 1E6	1 x 1E8
Mn-56	1 x 1E1	1 x 1E5	3 x 1E7
Mo-93	1 x 1E3	1 x 1E8	2 x 1E9
Mo-99 (a)	1 x 1E2	1 x 1E6	6 x 1E7
N-13	1 x 1E2	1 x 1E9	6 x 1E7
Na-22	1 x 1E1	1 x 1E6	5 x 1E7
Na-24	1 x 1E1	1 x 1E5	2 x 1E7
Nb-93m	1 x 1E4	1 x 1E7	3 x 1E9
Nb-94	1 x 1E1	1 x 1E6	7 x 1E7
Nb-95	1 x 1E1	1 x 1E6	1 x 1E8
Nb-97	1 x 1E1	1 x 1E6	6 x 1E7
Nd-147	1 x 1E2	1 x 1E6	6 x 1E7
Nd-149	1 x 1E2	1 x 1E6	5 x 1E7
Ni-59	1 x 1E4	1 x 1E8	1 x 1E10
Ni-63	1 x 1E5	1 x 1E8	3 x 1E9
Ni-65	1 x 1E1	1 x 1E6	4 x 1E7
Np-235	1 x 1E3	1 x 1E7	4 x 1E9
Np-236	1 x 1E3	1 x 1E7	2 x 1E8
(коротко- живущий)			
Np-236	1 x 1E2	1 x 1E5	2 x 1E6
(долго- живущий)			
Np-237	1 x 1E0 (б)	1 x 1E3 (б)	2 x 1E5
Np-239	1 x 1E2	1 x 1E7	4 x 1E7
Os-185	1 x 1E1	1 x 1E6	1 x 1E8
Os-191	1 x 1E2	1 x 1E7	2 x 1E8
Os-191m	1 x 1E3	1 x 1E7	3 x 1E9
Os-193	1 x 1E2	1 x 1E6	6 x 1E7
Os-194 (a)	1 x 1E2	1 x 1E5	3 x 1E7
P-32	1 x 1E3	1 x 1E5	5 x 1E7
P-33	1 x 1E5	1 x 1E8	1 x 1E8
Pa-230 (a)	1 x 1E1	1 x 1E6	7 x 1E6
Pa-231	1 x 1E0	1 x 1E3	4 x 1E4
Pa-233	1 x 1E2	1 x 1E7	7 x 1E7
Pb-202	1 x 1E3	1 x 1E6	2 x 1E9
Pb-203	1 x 1E2	1 x 1E6	3 x 1E8
Pb-205	1 x 1E4	1 x 1E7	1 x 1E9
Pb-210 (a)	1 x 1E1 (б)	1 x 1E4 (б)	5 x 1E6
Pb-212 (a)	1 x 1E1 (б)	1 x 1E5 (б)	2 x 1E7
Pd-103 (a)	1 x 1E3	1 x 1E8	4 x 1E9
Pd-107	1 x 1E5	1 x 1E8	1 x 1E10
Pd-109	1 x 1E3	1 x 1E6	5 x 1E7
Pm-143	1 x 1E2	1 x 1E6	3 x 1E8
Pm-144	1 x 1E1	1 x 1E6	7 x 1E7
Pm-145	1 x 1E3	1 x 1E7	1 x 1E9

Pm-147	1 x 1E4	1 x 1E7	2 x 1E8
Pm-148m (a)	1 x 1E1	1 x 1E6	7 x 1E7
Pm-149	1 x 1E3	1 x 1E6	6 x 1E7
Pm-151	1 x 1E2	1 x 1E6	6 x 1E7
Po-210	1 x 1E1	1 x 1E4	2 x 1E6
Pr-142	1 x 1E2	1 x 1E5	4 x 1E7
Pr-143	1 x 1E4	1 x 1E6	6 x 1E7
Pt-188 (a)	1 x 1E1	1 x 1E6	8 x 1E7
Pt-191	1 x 1E2	1 x 1E6	3 x 1E8
Pt-193	1 x 1E4	1 x 1E7	4 x 1E9
Pt-193m	1 x 1E3	1 x 1E7	5 x 1E7
Pt-195m	1 x 1E2	1 x 1E6	5 x 1E7
Pt-197	1 x 1E3	1 x 1E6	6 x 1E7
Pt-197m	1 x 1E2	1 x 1E6	6 x 1E7
Pu-236	1 x 1E1	1 x 1E4	3 x 1E5
Pu-237	1 x 1E3	1 x 1E7	2 x 1E9
Pu-238	1 x 1E0	1 x 1E4	1 x 1E5
Pu-239	1 x 1E0	1 x 1E4	1 x 1E5
Pu-240	1 x 1E0	1 x 1E3	1 x 1E5
Pu-241 (a)	1 x 1E2	1 x 1E5	6 x 1E6
Pu-242	1 x 1E0	1 x 1E4	1 x 1E5
Pu-244 (a)	1 x 1E0	1 x 1E4	1 x 1E5
Ra-223 (a)	1 x 1E2 (б)	1 x 1E5 (б)	7 x 1E5
Ra-224 (a)	1 x 1E1 (б)	1 x 1E5 (б)	2 x 1E6
Ra-225 (a)	1 x 1E2	1 x 1E5	4 x 1E5
Ra-226 (a)	1 x 1E1 (б)	1 x 1E4 (б)	3 x 1E5
Ra-228 (a)	1 x 1E1 (б)	1 x 1E5 (б)	2 x 1E5
Rb-81	1 x 1E1	1 x 1E6	8 x 1E7
Rb-83 (a)	1 x 1E2	1 x 1E6	2 x 1E8
Rb-84	1 x 1E1	1 x 1E6	1 x 1E8
Rb-86	1 x 1E2	1 x 1E5	5 x 1E7
Rb-87	1 x 1E4	1 x 1E7	1 x 1E9
Rb (при- родный)	1 x 1E4	1 x 1E7	1 x 1E9
Re-184	1 x 1E1	1 x 1E6	1 x 1E8
Re-184m	1 x 1E2	1 x 1E6	1 x 1E8
Re-186	1 x 1E3	1 x 1E6	6 x 1E7
Re-187	1 x 1E6	1 x 1E9	1 x 1E11
Re-188	1 x 1E2	1 x 1E5	4 x 1E7
Re-189 (a)	1 x 1E2	1 x 1E6	6 x 1E7
Re (при- родный)	1 x 1E6	1 x 1E9	1 x 1E11
Rh-99	1 x 1E1	1 x 1E6	2 x 1E8
Rh-101	1 x 1E2	1 x 1E7	3 x 1E8
Rh-102	1 x 1E1	1 x 1E6	5 x 1E7
Rh-102m	1 x 1E2	1 x 1E6	2 x 1E8
Rh-103m	1 x 1E4	1 x 1E8	4 x 1E9
Rh-105	1 x 1E2	1 x 1E7	8 x 1E7
Rn-222 (a)	1 x 1E1 (б)	1 x 1E8 (б)	4 x 1E5
Ru-97	1 x 1E2	1 x 1E7	5 x 1E8
Ru-103 (a)	1 x 1E2	1 x 1E6	2 x 1E8
Ru-105	1 x 1E1	1 x 1E6	6 x 1E7
Ru-106 (a)	1 x 1E2 (б)	1 x 1E5 (б)	2 x 1E7
S-35	1 x 1E5	1 x 1E8	3 x 1E8
Sb-122	1 x 1E2	1 x 1E4	4 x 1E7
Sb-124	1 x 1E1	1 x 1E6	6 x 1E7
Sb-125	1 x 1E2	1 x 1E6	1 x 1E8
Sb-126	1 x 1E1	1 x 1E5	4 x 1E7
Sc-44	1 x 1E1	1 x 1E5	5 x 1E7
Sc-46	1 x 1E1	1 x 1E6	5 x 1E7
Sc-47	1 x 1E2	1 x 1E6	7 x 1E7
Sc-48	1 x 1E1	1 x 1E5	3 x 1E7
Se-75	1 x 1E2	1 x 1E6	3 x 1E8
Se-79	1 x 1E4	1 x 1E7	2 x 1E8

Si-31	1 x 1E3	1 x 1E6	6 x 1E7
Si-32	1 x 1E3	1 x 1E6	5 x 1E7
Sm-145	1 x 1E2	1 x 1E7	1 x 1E9
Sm-147	1 x 1E1	1 x 1E4	1 x 1E6
Sm-151	1 x 1E4	1 x 1E8	1 x 1E9
Sm-153	1 x 1E2	1 x 1E6	6 x 1E7
Sn-113 (a)	1 x 1E3	1 x 1E7	2 x 1E8
Sn-117m	1 x 1E2	1 x 1E6	4 x 1E7
Sn-119m	1 x 1E3	1 x 1E7	3 x 1E9
Sn-121m (a)	1 x 1E3	1 x 1E7	9 x 1E7
Sn-123	1 x 1E3	1 x 1E6	6 x 1E7
Sn-125	1 x 1E2	1 x 1E5	4 x 1E7
Sn-126 (a)	1 x 1E1	1 x 1E5	4 x 1E7
Sr-82 (a)	1 x 1E1	1 x 1E5	2 x 1E7
Sr-85	1 x 1E2	1 x 1E6	2 x 1E8
Sr-85m	1 x 1E2	1 x 1E7	5 x 1E8
Sr-87m	1 x 1E2	1 x 1E6	3 x 1E8
Sr-89	1 x 1E3	1 x 1E6	6 x 1E7
Sr-90 (a)	1 x 1E2 (б)	1 x 1E4 (б)	3 x 1E7
Sr-91 (a)	1 x 1E1	1 x 1E5	3 x 1E7
Sr-92 (a)	1 x 1E1	1 x 1E6	3 x 1E7
T (H-3)	1 x 1E6	1 x 1E9	4 x 1E9
Ta-178	1 x 1E1	1 x 1E6	8 x 1E7
(долгоживущий)			
Ta-179	1 x 1E3	1 x 1E7	3 x 1E9
Ta-182	1 x 1E1	1 x 1E4	5 x 1E7
Tb-157	1 x 1E4	1 x 1E7	4 x 1E9
Tb-158	1 x 1E1	1 x 1E6	1 x 1E8
Tb-160	1 x 1E1	1 x 1E6	6 x 1E7
Tc-95m (a)	1 x 1E1	1 x 1E6	2 x 1E8
Tc-96	1 x 1E1	1 x 1E6	4 x 1E7
Tc-96m (a)	1 x 1E3	1 x 1E7	4 x 1E7
Tc-97	1 x 1E3	1 x 1E8	1 x 1E9
Tc-97m	1 x 1E3	1 x 1E7	1 x 1E8
Tc-98	1 x 1E1	1 x 1E6	7 x 1E7
Tc-99	1 x 1E4	1 x 1E7	9 x 1E7
Tc-99m	1 x 1E2	1 x 1E7	4 x 1E8
Te-121	1 x 1E1	1 x 1E6	2 x 1E8
Te-121m	1 x 1E2	1 x 1E7	1 x 1E8
Te-123m	1 x 1E2	1 x 1E7	1 x 1E8
Te-125m	1 x 1E3	1 x 1E7	9 x 1E7
Te-127	1 x 1E3	1 x 1E6	7 x 1E7
Te-127m (a)	1 x 1E3	1 x 1E7	5 x 1E7
Te-129	1 x 1E2	1 x 1E6	6 x 1E7
Te-129m (a)	1 x 1E3	1 x 1E6	4 x 1E7
Te-131m (a)	1 x 1E1	1 x 1E6	5 x 1E7
Te-132 (a)	1 x 1E2	1 x 1E7	4 x 1E7
Th-227	1 x 1E1	1 x 1E4	5 x 1E5
Th-228 (a)	1 x 1E0 (б)	1 x 1E4 (б)	1 x 1E5
Th-229	1 x 1E0 (б)	1 x 1E3 (б)	5 x 1E4
Th-230	1 x 1E0	1 x 1E4	1 x 1E5
Th-231	1 x 1E3	1 x 1E7	2 x 1E6
Th-232	1 x 1E1	1 x 1E4	1 x 1E5
Th-234 (a)	1 x 1E3 (б)	1 x 1E5 (б)	3 x 1E7
Ti-44 (a)	1 x 1E1	1 x 1E5	4 x 1E7
Tl-200	1 x 1E1	1 x 1E6	9 x 1E7
Tl-201	1 x 1E2	1 x 1E6	4 x 1E8
Tl-202	1 x 1E2	1 x 1E6	2 x 1E8
Tl-204	1 x 1E4	1 x 1E4	7 x 1E7
Tm-167	1 x 1E2	1 x 1E6	8 x 1E7
Tm-170	1 x 1E3	1 x 1E6	6 x 1E7
Tm-171	1 x 1E4	1 x 1E8	4 x 1E9
U-230			
(быстрое)			

легочное поглоще- ние), (а), (в) U-230 (среднее легочное поглоще- ние), (а), (г) U-230 (медленное легочное поглоще- ние), (а), (д) U-232 (быстрое легочное поглоще- ние), (в) U-232 (среднее легочное поглоще- ние), (г) U-232 (медленное легочное поглоще- ние), (д) U-233 (быстрое легочное поглоще- ние), (в) U-233 (среднее легочное поглоще- ние), (г) U-233 (медленное легочное поглоще- ние), (д) U-234 (быстрое легочное поглоще- ние), (в) U-234 (быстрое легочное поглоще- ние), (г)	1 x 1E1 (б)	1 x 1E5 (б)	1 x 1E7
	1 x 1E1	1 x 1E4	4 x 1E5
	1 x 1E1	1 x 1E4	3 x 1E5
	1 x 1E0 (б)	1 x 1E3 (б)	1 x 1E6
	1 x 1E1	1 x 1E4	7 x 1E5
	1 x 1E1	1 x 1E4	1 x 1E5
	1 x 1E1	1 x 1E4	9 x 1E6
	1 x 1E2	1 x 1E5	2 x 1E6
	1 x 1E1	1 x 1E5	6 x 1E5
	1 x 1E1	1 x 1E4	9 x 1E6
	1 x 1E2	1 x 1E5	2 x 1E6

U-234 (медленное легочное поглоще- ние), (д)	1 x 1E1	1 x 1E5	6 x 1E5
U-235 (все типы легоч- ного погло- щения), (а), (в), (г), (д)	1 x 1E1 (б)	1 x 1E4 (б)	1 x 1E6
U-236 (быстрое легочное поглоще- ние), (в)	1 x 1E1	1 x 1E4	9 x 1E6
U-236 (среднее легочное поглоще- ние), (г)	1 x 1E2	1 x 1E5	2 x 1E6
U-236 (медленное легочное поглоще- ние), (д)	1 x 1E1	1 x 1E4	6 x 1E5
U-238 (все типы легочного поглоще- ния), (в), (г), (д)	1 x 1E1 (б)	1 x 1E4 (б)	1 x 1E6
U (обога- щенный до 20% или менее), (е)	1 x 1E0	1 x 1E3	1 x 1E5
U (обед- ненный)	1 x 1E0	1 x 1E3	1 x 1E5
V-48	1 x 1E1	1 x 1E5	4 x 1E7
V-49	1 x 1E4	1 x 1E7	4 x 1E9
W-178 (а)	1 x 1E1	1 x 1E6	5 x 1E8
W-181	1 x 1E3	1 x 1E7	3 x 1E9
W-185	1 x 1E4	1 x 1E7	8 x 1E7
W-187	1 x 1E2	1 x 1E6	6 x 1E7
W-188 (а)	1 x 1E2	1 x 1E5	3 x 1E7
Xe-122 (а)	1 x 1E2	1 x 1E9	4 x 1E7
Xe-123	1 x 1E2	1 x 1E9	7 x 1E7
Xe-127	1 x 1E3	1 x 1E5	2 x 1E8
Xe-131m	1 x 1E4	1 x 1E4	4 x 1E9
Xe-133	1 x 1E3	1 x 1E4	1 x 1E9
Xe-135	1 x 1E3	1 x 1E10	2 x 1E8
Y-87 (а)	1 x 1E1	1 x 1E6	1 x 1E8
Y-88	1 x 1E1	1 x 1E6	4 x 1E7
Y-90	1 x 1E3	1 x 1E5	3 x 1E7
Y-91	1 x 1E3	1 x 1E6	6 x 1E7
Y-91m	1 x 1E2	1 x 1E6	2 x 1E8
Y-92	1 x 1E2	1 x 1E5	2 x 1E7
Y-93	1 x 1E2	1 x 1E5	3 x 1E7
Yb-169	1 x 1E2	1 x 1E7	1 x 1E8

Yb-175	1 x 1E3	1 x 1E7	9 x 1E7
Zn-65	1 x 1E1	1 x 1E6	2 x 1E8
Zn-69	1 x 1E4	1 x 1E6	6 x 1E7
Zn-69m (a)	1 x 1E2	1 x 1E6	6 x 1E7
Zr-88	1 x 1E2	1 x 1E6	3 x 1E8
Zr-93	1 x 1E3 (б)	1 x 1E7 (б)	1 x 1E9
Zr-95 (a)	1 x 1E1	1 x 1E6	8 x 1E7
Zr-97 (a)	1 x 1E1 (б)	1 x 1E5 (б)	4 x 1E7

(а) Значения включают вклад от дочерних радионуклидов с периодом полураспада менее 10 дней.

(б) Значения включают вклад дочерних радионуклидов, перечисленных ниже:

Sr-90	Y-90
Zr-93	Nb-93m
Zr-97	Nb-97
Ru-106	Rh-106
Cs-137	Ba-137m
Ce-134	La-134
Ce-144	Pr-144
Ba-140	La-140
Bi-212	Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Pb-210	Bi-210, Po-210
Pb-212	Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Rn-220	Po-216
Rn-222	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228	Ac-228
Th-226	Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-229	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-234	Pa-234m
U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
U-235	Th-231
U-238	Th-234, Pa-234m
U-240	Np-240m
Np-237	Pa-233
Am-242m	Am-242
Am-243	Np-239

(в) Эти значения применяются только к соединениям урана, принимающим химическую формулу UF₆, UO₂F₂ и UO₂(NO₃)₂, как при нормальных, так и при аварийных условиях перевозки.

(г) Эти значения применяются только к соединениям урана, принимающим химическую формулу UO₃, UF₄, UCl₄, и к шестивалентным соединениям как при нормальных, так и при аварийных условиях перевозки.

(д) Эти значения применяются ко всем соединениям урана, кроме тех, которые указаны в пунктах (в), (г).

(е) Эти значения применяются только к необлученному урану.

транспортного упаковочного комплекта	10	1	10	- <***>	-	200	-	-	-
Внутренняя поверхность охранной тары <*> и наружная поверхность транспортного контейнера	10	1	100	-	-	2000	-	-	-
Неповрежденная кожа, спецбелье, полотенца, внутренняя поверхность лицевых частей средств индивидуальной защиты	-	-	-	-	-	-	2	2	200 (40) <*>
Основная спецодежда, наружная поверхность спецобуви	-	-	-	-	-	-	20	5	2000
Поверхности помещений постоянного пребывания персонала и находящегося в них оборудования	20	5	-	-	-	-	-	-	2000
Поверхности помещений периодического пребывания персонала и находящегося в них оборудования	200	50	-	-	-	-	-	-	10000

 <*> Для загрязнения Sr-90 установлен допустимый уровень 40 част./ (см² x мин.). Поэтому при загрязнении указанных объектов Sr-90 или при отсутствии информации о радионуклидном составе загрязнения следует использовать в качестве допустимого уровня эту величину. При наличии информации о радионуклидном составе загрязнения, включающем Sr-90, допустимый уровень (Nd) определяют из следующего соотношения:

$$Nd = \frac{40 \times N_{Sr} + 200 \times N_{ост}}{N_{Sr} + N_{ост}},$$

где: N_{Sr} и $N_{ост}$ - уровни загрязнения Sr-90 и остальными радионуклидами соответственно.

<*> Охранная тара - часть транспортного упаковочного комплекта, в которую помещается защитный контейнер, предохраняющая его от повреждений при нештатных ситуациях (падение, пожар, затопление и т.п.).

<***> Прочерк означает, что соответствующая величина не регламентируется.