

Утверждаю
Заместитель Главного
государственного
санитарного врача СССР
А.М.СКЛЯРОВ
28 ноября 1990 г. N 5199-90

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Санитарные правила обязательны при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации предприятий по производству порошкообразных синтетических моющих средств (СМС).

1.2. Санитарные правила предназначены для министерств, ведомств, предприятий, проектирующих организаций и учреждений, а также органов и учреждений санэпидслужбы.

Санитарные **нормы** проектирования промышленных предприятий, утв. Постановлением Госстроя СССР от 05.11.1971 N 179, утратили силу в связи с изданием **Постановления** Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 89.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 88 введены в действие Санитарно-эпидемиологические **правила** "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий. СП 2.2.1.1312-03".

1.3. Санитарные правила разработаны в развитие "**Санитарных норм** проектирования промышленных предприятий".

1.4. Требования настоящих Правил должны учитываться при разработке отраслевых нормативно-технических документов (ГОСТов, ОСТов, ТУ, инструкций), регламентирующих конструктивные, технологические и эксплуатационные требования к предприятиям и оборудованию по производству СМС.

1.5. Запрещается использовать в качестве сырья и добавок химические вещества, в том числе и получаемые по импорту, не имеющие первичных токсикологических паспортов, ориентировочно-безопасных уровней воздействия (ОБУВ) или предельно допустимых концентраций (ПДК).

1.6. Срок введения настоящих Правил устанавливается с 1 января 1991 г.

2. Требования к размещению промышленных предприятий, зданий, сооружений и содержанию территории

Санитарные **нормы** проектирования промышленных предприятий, утв. Постановлением Госстроя СССР от 05.11.1971 N 179, утратили силу в связи с изданием **Постановления** Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 89.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 88 введены в действие Санитарно-эпидемиологические **правила** "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий. СП 2.2.1.1312-03".

2.1. Выбор промышленной площадки для строительства предприятий должен производиться в соответствии с "**Санитарными нормами** проектирования промышленных предприятий", соответствовать СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий", а также требованиям настоящих Правил.

2.2. При совместном размещении цехов по производству СМС с другими цехами по выпуску товаров бытовой химии последние должны располагаться с наветренной стороны.

2.3. Размещение предприятий по производству СМС в сложившихся территориально-промышленных комплексах должно согласовываться с органами государственного санитарного надзора.

2.4. Размер санитарно-защитной зоны определяется расчетным путем (Прил. 4).

2.5. Запрещается использовать санитарно-защитную зону предприятий по производству СМС как резервную территорию для расширения данного производства и других предприятий.

2.6. Территория, отводимая для санитарно-защитной зоны, должна использоваться для организации фитофильтра за счет целенаправленной реконструкции существующего растительного покрова и создания искусственных насаждений, совмещающих экранирующую функцию с биологической фильтрацией и декоративным эффектом (Прил. 5).

2.7. Конструкция фитофильтра должна выбираться с учетом топографии ландшафта и характера застройки промплощадки.

2.8. Промплощадка вокруг цехов по производству СМС и складов для хранения сырья и готовой продукции должна иметь твердое покрытие по всему периметру, ровную поверхность с уклоном, обеспечивающим сбор и отвод талых, ливневых и поливочных вод на локальные очистные сооружения.

2.9. Запрещается хранение сыпучего сырья, использованной упаковки от него и отходов производства на открытых площадках.

2.10. Запрещается просыпь и разлив сырья, а также готового моющего порошка на территории промплощадки.

3. Требования к производственным зданиям промышленных предприятий

Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий, утв. Постановлением Госстроя СССР от 05.11.1971 N 179, утратили силу в связи с изданием [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 89.

[Постановлением](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 88 введены в действие [Санитарно-эпидемиологические правила](#) "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий. СП 2.2.1.1312-03".

3.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных зданий должны соответствовать требованиям СНиП "Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования" и "[Санитарных норм](#) проектирования промышленных предприятий".

3.2. Планировка зданий по производству СМС должна обеспечивать вертикальное размещение технологического оборудования и непрерывность технологического процесса.

3.3. Складские помещения, центральный пульт управления, пульта управления отделений приготовления композиции и дозаторов, картонажное отделение должны располагаться в изолированных помещениях.

3.4. В отдельно стоящем одноэтажном здании должен размещаться участок для приема сыпучего и жидкого сырья. Транспортные проезды должны оборудоваться воздушной завесой с автоматическим включением при открывании.

3.5. Полы производственных помещений должны быть изготовлены из материалов, не сорбирующих вредные вещества, иметь гладкую поверхность и обеспечивать сток воды.

3.6. Стены и потолки не должны иметь выступов, а их отделка должна исключать возможность накопления пыли, поглощения паров и допускать систематическую уборку поверхностей влажным способом.

4. Требования к производственным процессам, оборудованию и основным рабочим местам

[Санитарные правила](#) организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию, утв. Главным санитарным врачом СССР 04.04.1973 N 1042-73, утратили силу в связи изданием [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 26.05.2003 N 101.

[Постановлением](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 26.05.2003 N 100 утверждены санитарно-эпидемиологические правила "[Гигиенические требования](#) к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту СП 2.2.2.1327-03".

4.1. Требования к производственным процессам и оборудованию должны соответствовать "[Санитарным правилам](#) организации технологических процессов и гигиеническим требованиям к производственному оборудованию", ГОСТ "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности"; ГОСТ "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности".

4.2. Поверхность автоклава приготовления жидкого стекла, реакторов приготовления мыла, раствора карбоксиметилцеллюлозы и реакторов отделения приготовления композиции, паропроводы и трубопроводы подачи горячей воды не должны быть источником выделения конвекционного и лучистого тепла в рабочую зону.

4.3. Разгрузку и подачу в накопители сыпучего сырья, прием и складирование силикат-глыбы и сырья, поступающего в крафт-мешках и бочках, загрузку всех видов сырья в бункеры, дробилки и реакторы необходимо осуществлять средствами, обеспечивающими предотвращение выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны.

4.4. Бункеры-хранилища, бункеры-накопители, расходные бункеры должны быть оборудованы вибраторами.

4.5. Транспортёр линии подачи сыпучего сырья и готовой продукции необходимо укрыть герметичными вентилируемыми кожухами.

4.6. Операции по укладке, упаковке и складированию готовой продукции на участке фасовки должны быть механизированы и исключать выделение пыли СМС в воздух рабочей зоны.

[Санитарные нормы](#) допустимых уровней шума на рабочих местах, утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 12.03.1985 N 3223-85, [утратили](#) силу в связи с изданием [Санитарных норм](#) "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. СН 2.2.4/2.1.8.562-96", утв. [Постановлением](#) Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 36.

4.7. Валки транспортеров, электродвигателей, дробилок, насосов высокого давления не должны быть источником производственного шума, превышающего "[Санитарные нормы](#) допустимых уровней шума на рабочих местах", утвержденных Минздравом СССР.

[Санитарные нормы](#) вибрации рабочих мест, утв. Минздравом СССР 15.06.1984 N 3044-84, [утратили](#) силу в связи с изданием [Санитарных норм](#) СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий", утв. [Постановлением](#) Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 40.

4.8. Нож-гильотина для резки картона, печатный и фасовочные автоматы, являющиеся источниками общей вибрации, должны быть установлены на виброизолирующих фундаментах и прокладках, обеспечивающих "[Санитарные нормы](#) вибрации рабочих мест", утвержденные Минздравом СССР.

4.9. Конструкция и взаимное расположение элементов производственного оборудования (центральный пульт управления, пульта управления автоклавами участка сырья, смесителями отделения приготовления композиции, дозаторами, фасовочными автоматами, автоматами упаковки порошка в крафт-мешки, гофкороба, полиэтиленовую пленку) должны соответствовать

требованиям ГОСТ "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования"; ГОСТ "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования"; ГОСТ "ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования".

4.10. Высота рабочей поверхности фасовочных автоматов, столов укладчиц-упаковщиц должна составлять 930 мм.

4.11. Аварийные органы управления фасовочных автоматов следует располагать в пределах зоны досягаемости моторного поля, при этом следует предусмотреть специальные средства их опознавания.

4.12. Средняя высота расположения средств отображения информации всех пультов управления должна составлять 1320 мм, угол их расположения от нормальной линии взгляда в вертикальной плоскости должен быть в пределах +/- 30 град., а в горизонтальной плоскости +/- 30 град. от сагиттальной плоскости.

4.13. Рабочие места фасовщиц должны обеспечивать выполнение трудовых операций в пределах зоны досягаемости моторного поля, а укладчиц-упаковщиц - в пределах зоны легкой досягаемости и оптимальной зоны моторного поля для работ стоя.

4.14. Для обеспечения удобного подхода к фасовочным автоматам в них должно быть предусмотрено пространство для стоп размером не менее 150 мм по глубине и 150 мм по высоте на всю длину автомата.

5. Требования к отоплению и вентиляции

[Санитарные нормы](#) микроклимата производственных помещений, утв. Минздравом СССР 31.03.1986 N 4088-86, [утратили](#) силу на территории Российской Федерации в связи с изданием [Санитарных правил и норм](#) "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. СанПиН 2.2.4.548-96", утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21.

5.1. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в производственных помещениях необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Нормы проектирования", "[Санитарными нормами микроклимата производственных помещений](#)", утвержденными Минздравом СССР; ГОСТ "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

5.2. Параметры микроклимата в помещениях пультов управления и картонажном отделении должны соответствовать санитарным нормам для работ категории Iб (легкой), в помещении фасовки и упаковки готовой продукции - для работ категории IIб (средней тяжести), а в сырьевом отделении - для тяжелых работ.

5.3. В помещениях пульты управления отделения приготовления композиции и газогенераторной установкой необходима организация кондиционирования, а во всех остальных помещениях цеха - искусственной приточно-вытяжной вентиляции. Рециркуляция воздуха не допускается.

5.4. Подачу приточного воздуха в помещения линии "Дозекс", пересыпки и фасовки порошка необходимо осуществлять в верхнюю зону воздухораспределителями с быстрым затуханием воздушной струи, а удаление воздуха производить из нижней зоны.

5.5. Воздушный баланс помещений склада сыпучего сырья, линии "Дозекс", приготовления химрастворов, композиции и фасовки должен быть отрицательным.

5.6. Оборудование, предназначенное для приема сырья и готового порошка (силоса, бункеры), их перемещения (шнеки, транспортеры, эрлифт), дозирования сыпучего и жидкого сырья (дозаторы), смешения и сушки (реакторы, смесители, сушильная башня), фасовки готовой продукции (фасовочные автоматы), должно быть обеспечено аспирацией.

5.7. Местные вытяжные устройства открытого типа допускается предусматривать только от фасовочных автоматов, полуавтоматических весов - дозатора крупной фасовки и в пунктах пересыпки готового порошка на транспортерах. Конструкция открытого вытяжного устройства должна обеспечивать эффективность не менее 90%.

5.8. Вентиляционные установки, обеспечивающие местный отсос, должны быть заблокированы с технологическим оборудованием.

5.9. Воздух из вентиляционных систем, сушильной башни и эрлифта перед выбросом в атмосферу должен подвергаться очистке с таким расчетом, чтобы концентрация СМС в устье трубы не превышала 20,0 мг/куб. м.

5.10. Сигнализация о работе систем вентиляции помещений приготовления химрастворов, композиции, фасовки и упаковки порошка должна быть выведена на центральный пульт управления технологическим процессом.

5.11. Регистры системы отопления помещения фасовки должны быть выполнены из гладкосварных труб, позволяющих производить их очистку от пыли.

[Инструкция](#) по санитарно-гигиеническому контролю систем вентиляции производственных помещений, утв. Минздравом СССР 07.06.1978 N 1893-78, [утратила](#) силу в связи с изданием [Методических указаний](#) "Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений", утв. Минздравом СССР 05.09.1987 N 4425-87.

5.12. Контроль за системами вентиляции и оценку их санитарно-гигиенической эффективности следует производить в соответствии с требованиями ["Инструкции"](#) по санитарно-гигиеническому контролю систем вентиляции производственных помещений" Минздрава СССР N 1893-78.

6. Требования к освещению

6.1. Естественное и искусственное освещение в производственных и вспомогательных помещениях должно соответствовать требованиям главы СНиП "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования" и изменений к ней.

6.2. При невозможности обеспечить гигиенические нормативы освещенности естественным светом за счет бокового освещения необходимо предусмотреть верхнее освещение.

6.3. На рабочих местах аппаратчиков крупной и мелкой фасовки и обандероливания гофкоробов участка мелкой фасовки искусственное освещение должно быть комбинированным, на всех остальных участках, рабочих местах - общим.

6.4. В качестве источников света должны применяться газоразрядные лампы, а в качестве светильников - светильники рассеянного светораспределения.

6.5. Защитная арматура светильников искусственного света должна обеспечивать легкую пылеуборку.

6.6. Зрительная работа на участке фасовки порошка характеризуется как работа малой точности (разряд V), на всех остальных - как грубая (разряд VI), в связи с чем требуемые уровни освещенности на рабочих местах должны устанавливаться от 100 до 300 лк, а коэффициент пульсаций освещенности составлять 20.

6.7. Контроль уровней освещенности следует проводить в соответствии с ["Методическими указаниями"](#) по проведению предупредительного и текущего саннадзора за искусственным освещением на промышленных предприятиях".

6.8. Чистку светильников с применением вакуумного обеспыливания следует производить 1 раз в месяц, а мокрую очистку не реже 2 раз в год.

7. Требования к средствам индивидуальной защиты

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.08.2011 N 906н утверждены [Типовые нормы](#) бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

7.1. Работающие в производстве СМС должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств защиты рабочих, служащих химических производств", утвержденными Постановлением Госкомитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиумом ВЦСПС, и ГОСТ "ССБТ. Одежда специальная и средства защиты рук. Классификация".

7.2. Спецодежда, выдаваемая рабочим отделения сырья, должна иметь маркировку Пс, а занятым на разгрузке и подаче жидкого сульфанола - Вп. Все остальные категории рабочих должны быть обеспечены спецодеждой с маркировкой З.

7.3. Для защиты органов дыхания от пыли сыпучего сырья рабочие сырьевого отделения должны быть обеспечены респираторами ШБ-1 "Лепесток-200", рабочие всех остальных отделений и участков, контактирующие с пылью готового продукта, - ШБ-1 "Лепесток-40".

7.4. В целях защиты кожи рук работающие обеспечиваются защитными перчатками и рукавицами, соответствующими ГОСТ "ССБТ. Средства защиты рук. Классификация. Общие требования". Рабочие, занятые на фасовке, укладке и упаковке СМС, должны применять профилактические защитные пасты "Айро", "Айро-экстра" или "биологические перчатки". После работы обязательно применение ожиряющих мазей (Прил. 6).

7.5. Спецодежда должна подвергаться ежедневному обеспыливанию и не реже 1 раза в неделю - стирке в централизованной прачечной с последующим 5-кратным полосканием.

7.6. Рабочие, занятые на разгрузке сыпучего сырья, обеспечиваются защитными очками типа ОЗЗ.

8. Требования к санитарному контролю за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Методические указания "Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. Минздравом СССР 26.09.1985 N 3936-85, утратили силу в связи с изданием **Руководства** "Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. Р 2.2.755-99", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.04.1999.

Роспотребнадзором утверждено и введено в действие с 1 ноября 2005 года **Руководство** Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда".

8.1. Санитарный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен осуществляться в соответствии с требованиями **ГОСТ** "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" и **Методических указаний** "Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утвержденных Минздравом СССР.

8.2. Вредные факторы производственной среды, подлежащие контролю, приведены в **Прил. 2**.

8.3. Концентрацию пыли СМС необходимо определять химическим методом, утвержденным Минздравом СССР, по содержанию ПАВ с последующим пересчетом на всю композицию в целом.

9. Требования к санитарно-бытовому обеспечению

9.1. Набор, размеры и оборудование вспомогательных помещений санитарно-бытового назначения должны соответствовать требованиям СНиП "Административные и бытовые здания".

9.2. Состав бытовых помещений и устройств должен определяться исходя из групп производственных процессов по их санитарной характеристике:

- выгрузка сыпучего и жидкого сырья (сырьевого отделения), дозировка порошкообразного сырья (линия "Дозекс") - IIIб;

- приготовление композиции, сушка, фасовка и упаковка СМС - Iб.

9.3. В составе санитарно-бытовых помещений должны быть предусмотрены помещения для

обеспыливания одежды.

9.4. На участке фасовки должно быть предусмотрено помещение для отдыха, оборудованное удобной мебелью.

9.5. Запрещается прием пищи в рабочих помещениях.

10. Требования к санитарной охране окружающей среды

Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами, утв. Минводхозом СССР, Главным государственным санитарным врачом СССР, Минрыбхозом СССР 16.05.1974 N 1166-74, утратили силу в связи с изданием "**Правил** охраны поверхностных вод (Типовые положения)", утв. Госкомприроды СССР 21.02.1991.

Правила охраны поверхностных вод (Типовые положения), утв. Госкомприроды СССР 21.02.1991, фактически утратили силу в связи с принятием Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.

Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов (санитарные правила), утв. Главным государственным санитарным врачом СССР от 29.12.1984 N 3183-84, утратил силу в связи с изданием **Постановления** Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 81.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 80 утверждены и введены в действие с 15 июня 2003 года санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "**Гигиенические требования** к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. СанПиН 2.1.7.1322-03".

10.1. Санитарная охрана окружающей среды от загрязнения выбросами предприятий по производству порошкообразных СМС должна осуществляться в соответствии с требованием **ГОСТ** "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями", "Временными указаниями по определению фоновых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе для нормирования выбросов и установления предельно допустимых выбросов", утвержденными Госкомгидрометом СССР, **ГОСТ** "Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов"; "**Правилами** охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами", **Санитарными правилами** "Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов", "**Методическими указаниями** по рассмотрению проектов предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами", утвержденными Минздравом СССР.

10.2. По окончании изыскательных работ на территории промплощадки предприятий по производству СМС разведочные скважины должны быть герметично затампонированы водонепроницаемым материалом.

10.3. Территория промплощадки не должна попадать в зону третьего пояса санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

10.4. Сброс промышленных стоков в ливневую и хозяйственно-фекальную канализацию запрещается. Предприятия по производству СМС должны иметь замкнутые циклы водопотребления и сооружения локальной очистки сточных вод.

10.5. Резервуары для хранения жидкого сырья должны быть установлены в водонепроницаемой чаше, подключенной к системе промышленной канализации, иметь уровнемеры, заблокированные со световой и звуковой сигнализацией угрозы переполнения на центральном пульте управления технологическим процессом. Устройство подземных емкостей запрещается.

10.6. Утилизация отходов производства СМС должна производиться только на полигонах по утилизации токсических промышленных отходов.

10.7. Территория предприятий по производству СМС должна быть обеспечена ливневой канализацией, ливневые стоки подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях от синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), взвешенных веществ и нефтепродуктов с

последующей корректировкой рН до 6,5 - 8,5.

[Правила](#) охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами, утв. Минводхозом СССР, Главным государственным санитарным врачом СССР, Минрыбхозом СССР 16.05.1974 N 1166-74, утратили силу в связи с изданием "[Правил](#) охраны поверхностных вод (Типовые положения)", утв. Госкомприроды СССР 21.02.1991.

[Правила](#) охраны поверхностных вод (Типовые положения), утв. Госкомприроды СССР 21.02.1991, фактически утратили силу в связи с принятием Водного [кодекса](#) РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.

10.8. Выпуск очищенных сточных вод в водоемы должен производиться лишь при содержании СПАВ на уровне ПДК. При сбросе стоков в черте населенного пункта руководствоваться пунктом 19 "[Правил](#) охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

10.9. При расчете предельно допустимых выбросов в атмосферу необходимо исходить из того, что концентрация пыли СМС не должна превышать 0,03 мг/куб. м.

10.10. Контроль за содержанием пыли СМС в атмосферном воздухе необходимо осуществлять в соответствии с требованиями [ГОСТ](#) "Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов".

Приложение 1

**ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОЦЕССОВ, ОПЕРАЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИСТОЧНИКАМИ
ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ**

Наименование процессов, операций, оборудования	Опасные и вредные производственные факторы
1. Разогрев, разгрузка и подача в сборники резервуарного парка жидкого сырья. Оборудование: паровая грелка, теплообменник, центробежные насосы, трубопроводы, резервуары	Пары сульфанола, едкого натра, высших жирных спиртов, синтетических жирных кислот из-за негерметичности в соединениях оборудования
2. Разгрузка и складирование сыпучего сырья	Аэрозоль триполифосфата натрия, сульфата и пербората натрия, карбоксиметилцеллюлозы, казеина, кальцинированной соды, оптического отбеливателя, протеолитических гранулированных энзимов, сульфанола - сухого порошка, тяжелая физическая работа
3. Дробление карбоксиметилцеллюлозы в дробилках	Аэрозоль карбоксиметилцеллюлозы
4. Дозирование сыпучего сырья (дозаторы сыпучего сырья)	Аэрозоль триполифосфата натрия, пербората натрия, кальцинированной соды, карбоксиметилцеллюлозы, оптического отбеливателя, сернокислого натрия, сульфанола - сухого порошка

5. Дозирование жидкого сырья (дозаторы жидкого сырья)	Пары сульфанола, едкого натра, высших жирных кислот, синтетических жирных кислот, отдушки парфюмерной, высокая относительная влажность воздуха
6. Приготовление жидкого мыла в реакторе	Пары синтетических жирных кислот, едкого натра, сульфанола, алкилсульфатов натрия, высокая температура и относительная влажность, низкая подвижность воздуха
7. Приготовление композиции СМС в реакторах линии "Каскад"	Пары, содержащие сульфанол, алкилсульфаты натрия, едкий натр, трилон-Б, синтетические жирные кислоты, высокая температура и относительная влажность воздуха, его низкая подвижность
8. Транспортировка готового порошка (ленточные транспортеры, узлы пересыпки, бункера запаса)	Пыль СМС
9. Чистка клапанов, сеток, днища и стенок сушильной башни с ручным затариванием в мешки моющего порошка	Пыль СМС, высокая температура воздуха, тяжелая физическая работа
10. Фасовка моющего порошка на фасовочных автоматах в картонные коробки, склейка коробок клеем ПВА	Пыль СМС, пары дибутилфталата, низкая или высокая температура воздуха (в зависимости от сезона года)
11. Ручная укладка и упаковка моющего порошка в мелкой фасовке в бандероли	--"
12. Фасовка моющего порошка в крафт-мешки на полуавтоматических весах-дозаторах с последующей зашивкой мешков и ручным сдвиганием их на конвейер готовой продукции	Пыль СМС, низкая или высокая температура воздуха (в зависимости от сезона года), опасность травматизма
13. Погрузка бандеролей, гофкоробов и мешков с порошком на конвейер склада готовой продукции, снятие их с конвейера и штабелирование	--"
14. Работа транспортеров, дробилок, насосов, фасовочных автоматов, печатающей машины	Шум
15. Разрезка картона ножом-гильотиной в картонажном отделе	Вибрация

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

Наименование фактора	ПДК, мг/куб. м, ПДУ	Документ, регламентирующий санитарные нормы и требования	Методы контроля
1	2	3	4
Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль	10	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Утв. 26.05.88, N 4617-88, ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны	МУ, N 4859-88, вып. 24, М., 1988, с. 191
Натрия перборат	1	-"-	МУ, N 4756-88, вып. 23, М., 1988, с. 161
Протеаза щелочная, активность 60000 ед./г	0,5	-"-	
Едкий натр	0,5	-"-	МУ, N 4675-88, вып. 10, М., 1988, с. 49
Силикат	4	-"-	весовой
Сода кальцинированная	2	-"-	МУ, N 4442-87, вып. 22/1, М., 1987
Спирты непредельные жирного ряда	2	-"-	МУ, N 4470-87, вып. 22, М., 1987
СМС "Лотос", "Эра", "Ока"	5	-"-	МУ, N 4872-88, вып. XXIV, М., 1989, с. 257
СМС "Бриз", "Юка", "Вихрь", "Био-С", "Лотос-автомат", "Эра-А"	5	-"-	МУ, N 4916-88, вып. XXV, М., 1989, с. 106
Повышенная и пониженная температура воздуха	13 - 24 град. С	Санитарные нормы микроклимата производственных помещений МЗ СССР N 4088-86	ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху

			дух рабо- чей зоны, мг/ куб. м	мосфер- ном возду- хе <*>, мг/куб. м	водое- мов, мг/л	почве	кожи рук, мг/кв. см	
Карбоксиметилцел- люлозы натриевая соль	III	Верхние дыхатель- ные пути	10,0	0,15	-	-	-	-
Натрий перборат	II	---	1,0	-	-	-	-	Раздра- жающее
Едкий натр	II	Кожа	0,5	-	-	-	-	Прижига- ющее
Спирты непредель- ные	III	Верхние дыхатель- ные пути	2,0	-	-	-	0,2	
Высшие жирные кислоты		---	-	-	3,9	-	-	Разруша- ющее
Сода кальциниро- ванная	III	---	2,0	-	-	-	-	Разруша- ющее, раздра- жающее
Протеаза щелочная		---	0,5	-	-	-	-	Раздра- жающее, аллер- генное
СМС "Лотос", "Эра", "Ока", "Бриз", "Юка", "Вихрь", "Био-С", "Лотос-автомат", "Эра-А"	III	Верхние дыхатель- ные пути, кожа	5,0	0,03	-	-	-	---

<*> В выбросах в атмосферу содержится только аэрозоль СМС.

Приложение 4

РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ НА ОСНОВЕ РЕАКЦИИ РАСТЕНИЙ (ЕЛЬ) НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ПЫЛЬЮ СМС

1. В основе расчета лежит величина предельно допустимой дозы
загрязнения атмосферы пылью СМС - $D_{пред} = 0,21 \text{ мг/куб. м} \times \text{год.}$

Величина дозы $D = C \times P \times t$, где C - концентрация пыли СМС в
прикронном слое воздуха в заданном направлении розы ветров при
средней величине скорости ветра, мг/куб. м, определяется расчетом
по стандартной программе "Эфир-5", P - повторяемость ветров данной
средней скорости и направления, определяется по данным ближайшей
метеостанции Госкомгидромета СССР в %, t - число дней в год работы
технологического оборудования источника выбросов, определяется по

данном от предприятия-источника. При дозе загрязнения выше предельной допустимой необратимо разрушаются со временем.

2. Зависимость величины дозы загрязнения атмосферы от расстояния имеет вид:

$$D = D_0 \cdot e^{-\alpha(x - x_0)} \quad (1)$$

где:
 D_0 - максимальное значение дозы загрязнения атмосферного воздуха, мг/куб. м год;
 x_0 - расстояние от источника выбросов, где имеет место максимальное значение дозы загрязнения, м;
 x - расстояние от источника выбросов, м;
 α - параметр.

Отсюда определяется величина расстояния от источника выбросов в заданном направлении, на котором $D = D_{пред}$:

$$x_{зоны} = x_0 + \frac{1}{\alpha} \ln \frac{D_0}{D_{пред}} \quad (2)$$

3. Величина параметра альфа может быть принята 0,001.

4. Пример расчета размеров санитарно-защитной зоны:

Расчет осуществляется в трех направлениях: северо-восточном (господствующее направление ветров), западном и южном.

Исходные данные и результаты расчета по формуле 2 приведены в табл. 1.

Таблица 1

ПРИМЕР РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ
 САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Направление	x_0 , м	D_0 , мг/куб. м год	$x_{зоны}$, м
Северо-восточное	820	1,64	2875
Западное	520	1,00	2080
Южное	560	0,74	1820

В направлении господствующих ветров размер защитной зоны в 1,5 раза больше, чем в двух остальных.

Фитофильтр создается из насаждений изолирующего и фильтрующего типа.

1. Изолирующие посадки должны быть представлены полосой или массивом зелени первого и второго яруса с плотными групповыми кустарниковыми опушками или многорядной живой изгородью, расположенной со стороны действия источника выбросов. Могут также применяться для защиты лесных массивов и ценных растительных объектов в зоне экологического влияния предприятий по производству СМС. Ширина посадок - до 500 м.

2. Фильтрующие посадки должны быть более свободными, ажурными, без подлеска и плотных опушек. Составляющие их породы должны иметь крупные, раскидистые кроны. Фильтрующий тип насаждений создается на базе целенаправленной реконструкции естественной растительности или организуется специально из посадок с наиболее высокими пылепоглощающими характеристиками. Является основным для санитарно-защитных зон. Фильтрующими посадками могут быть заняты предзаводские территории, а также участки кратковременного отдыха (по типу лесопарковых массивов). Ширина участка под фильтрующие посадки должна быть не менее 500 м.

Эффективность работы фитофильтра обеспечивается правильным выбором ассортимента древесно-кустарниковых пород (табл. 2).

Таблица 2

**АССОРТИМЕНТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД,
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОПТИМАЛЬНО-СТРУКТУРИРОВАННОГО
ФИТОФИЛЬТРА В САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
БЫТОВОЙ ХИМИИ**

Наименование пород	Географические зоны применения	Использование в качестве породы		Рекомендуемый тип посадки	
		основ-ной	сопутст-вующий	изоли-рующий	фильт-рующий
1	2	3	4	5	6
1. Береза бородавчатая	Повсеместно, кроме юго-востока	+	+		+
2. Береза пушистая	Северные районы лесной зоны	+	+		+
3. Вяз обыкновенный	Повсеместно, кроме юга лесной зоны	+		+	+
4. Вяз шершавый (ильм)	-"	+		+	+
5. Ива велико-лепная	Северная и средняя части лесной зоны	+		+	+
6. Ива белая	Повсеместно				
7. Ива пятиты-чинковая	Северная и средняя части лесной зоны	+	+	+	+
8. Ирга кругло-листая	Средняя часть лесной зоны		+		+
9. Клен полевой	Средняя и южная части лесной зоны		+	+	+

10. Осина обыкновенная	Северная и средняя части лесной зоны	+		+	+
11. Ольха серая	-"-		+	+	+
12. Ольха черная	Повсеместно	+	+	+	+
13. Рябина обыкновенная	Северная и средняя части лесной зоны		+		+
14. Тополь бальзамический	Средняя и южная части лесной зоны	+		+	
15. Тополь канадский	Кроме Крайнего Севера	+		+	
16. Тополь берлинский	-"-	+		+	
17. Яблоня сибирская	Повсеместно	+		+	
18. Акация желтая	Кроме севера		+		
19. Боярышник обыкновенный	Северная и средняя части лесной зоны		+	+	+
20. Бузина красная					+
21. Бузина черная	Средняя и южная части лесной зоны		+	+	+
22. Дерен белый	Средняя и северная части лесной зоны		+	+	+
23. Жимолость обыкновенная	Повсеместно		+	+	+
24. Клен обыкновенный	-"-		+	+	+
25. Пузыреплодник калинолистный	Северная и средняя части лесной зоны		+	+	+
26. Сирень венгерская	Средняя и южная части лесной зоны				
27. Спирея дубравная	Северная и средняя части лесной зоны		+		+
28. Спирея иволистная	-"-				
29. Снежноягодник	-"-	+			+
30. Роза морщинистая	Повсеместно		+	+	+

Учитывая специфику влияния выбросов производства СМС, создаваемые в санитарно-защитной зоне насаждения должны отвечать следующим требованиям:

а) обладать высокой фитоценотической устойчивостью и долговечностью к действию пыли СМС, что достигается использованием смешанных по породному составу насаждений;

б) отличаться высокой регенерационной способностью, т.е. способностью к восстановлению;

в) породный состав искусственно создаваемых насаждений должен быть адекватным местным условиям;

г) отличаться высокой пылеосаждающей (пылезадерживающей) способностью за счет индивидуальных биологических особенностей древесных пород. Предпочтение надо отдавать видам с четко выраженной шероховатой поверхностью. Шероховатость поверхности уменьшает стабильность пограничного слоя (область замедленного воздушного потока) вокруг листа и таким образом увеличивает импакцию пылевых частиц. Волоски, жилки вносят главный вклад в увеличение шероховатости листьев.

Листья сложной конфигурации с большим периметром собирают пылевые частицы более эффективно.

Мелкие листья собирают пылевые частицы лучше, чем крупные.

Приложение 6

ЗАЩИТНЫЕ ПАСТЫ

1. Паста защитная "Айро-экстра", ТУ-6-15-635-77, ПО "Латвбытхим", завод "Сподриба": 229400, г. Добе, ул. Дзирнаву, д. 1.

Состав:

коалин - 45,0	бура технич. - 2,0	масло касторовое - 15,0
мыло хоз. - 12,5	спирт гидролиз - 1,7	парфюмерная отдушка - 0,1
карбамид - 6,0	салицилов. к-та - 0,3	вода питьевая - 27,4.

2. Паста "биологические перчатки".

Состав:

глицерин - 19,7	аммиак 25-процентный - 19,0
казеин - 19,7	спирт этиловый (гидролизный) - 41,6.

3. Ожиряющая мазь (ЦКВИ).

Состав:

кашалотовый жир - 41,0 г	окись цинка - 5,0 г
вазелиновое масло - 40,0 г	стеарин - 14,0 г.
