ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

НАДЕЖНОСТЬ В ТЕХНИКЕ

СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Industrial product dependability.

Technological systems. Terms and definitions

FOCT 27.004-85

Группа Т00

ОКСТУ 0027

Взамен ГОСТ 22954-78

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 января 1985 г. N 234 срок введения установлен с 01.07.1986.

Переиздание. Февраль 1986 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области надежности технологических систем.

Термины и определения, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 27.002-83, ГОСТ 3.1109-82, ГОСТ 23004-78, ГОСТ 14.004-83.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина не допускается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранные эквиваленты на английском (Е) и французском (F) языках.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы - светлым. Пояснения к терминам приведены в справочном Приложении.

	Термин	Определение
--	--------	-------------

питеноп эншао

- 1. #Технологическая система#
- E. Technological system
- F. Système technologique

Совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения, предметов производства и исполнителей для выполнения

в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций.

Примечания. 1. К предметам производства относятся: материал, заготовка, полуфабрикат и изделие, находящиеся в соответствии с выполняемым технологическим процессом в стадии

хранения, транспортирования, формообразования, обработки, сборки, ремонта, контроля и испытаний.

- 2. К регламентированным условиям производства относятся: регулярность поступления предметов производства, параметры энергоснабжения, параметры окружающей среды и др.
- 3. Следует различить четыре иерархических уровня технологических систем: технологические системы операций, технологические системы процессов, технологические системы производственных подразделений и технологические системы предприятий.

Человек, осуществляющий в технологической системе трудовую деятельность по непосредственному изменению и (или) определению состояния предметов производства, техническому обслуживанию или ремонту средств технологического оснашения

Технологическая система, выделяемая по функциональному или структурному признаку из технологической системы более высокого уровня

2. #Исполнитель в технологической системе#

E. Utilization factor of technological system

F. Exécutant dans un système technologique

3. #Подсистема технологической системы# Подсистема

E. Subsystem of technological system

F. Sous-système d'un système technologique

4. #Технологический комплекс#

Комплекс

- E. Technological complex
- F. Ensemble technologique
- системы# E. Technological system
- element
- F. Elément d'un système technologique
- 6. #Работоспособное состояние технологической системы#
- technological system
- F. Etat opérationnel d'un système technologique

Совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций

5. #Элемент технологической Часть технологической системы, условно принимаемая неделимой на данной стадии ее анализа.

> Примечание. Примерами элементов технологической системы являются: машина, приспособление, инструмент.

Состояние технологической системы, при

котором значения параметров и (или) показателей качества изготовляемой продукции, E. Serviceable condition of производительности, материальных и стоимостных затрат на изготовление продукции соответствуют требованиям, установленным в нормативнотехнической и (или) конструкторской и технологической документации. Примечания. 1. К параметрам

производительности относятся: номинальная и цикловая производительность, штучное время и т.д.

2. К параметрам материальных и стоимостных затрат относятся: расход сырья, материалов, энергии, инструментов, стоимость технического обслуживания и ремонта и т.д.

- 7. #Неработоспособное состояние технологической системы#
- E. Non-serviceable condition of technological system
- F. Etat non opérationnel d'un système technologique
- 8. #Неработоспособное

Состояние технологической системы, при котором значение хотя бы одного параметра и (или) показателя качества изготовляемой продукции, производительности, материальных и стоимостных затрат на изготовление продукции не соответствует требованиям, установленным в нормативно-технической и (или) конструкторской и технологической документации

Состояние технологической системы, при

состояние технологической системы по параметрам продукции#

- E. Non-serviceable system as related to products parameters
- F. Etat non opérationnel d'un système technologique en fonction des paramètres des produits
- 9. #Неработоспособное состояние технологической системы по производительности#
- E. Non-serviceable condition of technological system as related to output
- F. Etat non opérationnel d'un système technologique en fonction du rendement
- 10. #Неработоспособное системы по затратам#
- E. Non-serviceable condition of technological технической документации system as related to costs
- F. Etat non opérationnel d'un système technologique en fonction des coûts

котором значение хотя бы одного параметра и (или) показателя качества изготовляемой продукции не соответствует требованиям, установленным в нормативно-технической и (или) condition of technological конструкторской и технологической документации

> Состояние технологической системы, при котором значение хотя бы одного параметра производительности технологической системы не соответствует требованиям, установленным в нормативно-технической и (или) конструкторской и технологической документации

Состояние технологической системы, при состояние технологической котором значение хотя бы одного параметра материальных и (или) стоимостных затрат не соответствует требованиям, установленным в

ОТКАЗЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

- а) по характеру нарушения работоспособности
- 11. #Функциональный отказ технологической системы# Функциональный отказ
- technological system
- F. Défaillance

fonctionnelle d'un système technologique

- 12. #Параметрический отказ технологической системы# Параметрический отказ E. Parametric failure of technological system
- F. Défaillance paramétrique d'un système technologique

Отказ технологической системы, в результате которого наступает прекращение ее функционирования, не предусмотренное E. Functional failure of регламентированными условиями производства или в конструкторской документации

> Отказ технологической системы, при котором сохраняется ее функционирование, но происходит выход значений одного или нескольких параметров технологического процесса за пределы, установленные в нормативнотехнической и (или) конструкторской и технологической документации

- б) по наличию связи с другими объектами
- 13. #Собственный отказ технологической системы# Собственный отказ E. Inherent failure of technological system
- F. Défaillance inhérente
- d'un système technologique 14. #Вынужденный отказ технологической системы#

Отказ технологической системы, вызванный нарушением работоспособного состояния ее элементов и (или) функциональных связей между ИМИН

Отказ технологической системы, вызванный нарушением регламентированных для этой системы условий производства

Вынужденный отказ E. Forced failure of technological system F. Défaillance forcée d'un système technologique

в) по параметрам и показателям качества

системы по параметрам продукции# Отказ по параметрам продукции

E. Technological system failure as related to products parameters

- F. Défaillance en fonction des paramètres des produits системы по производительности#
- F. Défaillance en fonction du rendement
- E. Technological system failure as related to costs технической документации
- F. Défaillance en fonction des coûts

15. #Отказ технологической Отказ технологической системы, в результате которого значение хотя бы одного параметра или показателя качества изготовляемой продукции не соответствует требованиям, установленным в нормативно-технической и (или) конструкторской и технологической документации

16. #Отказ технологической Отказ технологической системы, в результате которого значение хотя бы одного параметра производительности технологической системы не Отказ по производительности соответствует значениям, установленным в E. Technological system нормативно-технической и (или) конструкторской failure as related to output документации

17. #Отказ технологической Отказ технологической системы, в результате системы по затратам# которого значение хотя бы одного параметра Отказ по затратам материальных или стоимостных затрат не соответствует значениям, установленным в

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

18. #Установленная

безотказная наработка (установленный ресурс, установленный срок службы) технологического комплекса# E. Specified no-failure

- operating time (service life, lifetime) of technological complex
- F. Durée de fonctionnement spécifiée sans défaillance (cumulée spécifiée de fonctionnement, de vie spécifiée) d'un ensemble technologique
- 19. #Вероятность безотказной работы параметрам продукции (параметрам производительности, затратам)#
- E. Probability of nofailure operation of technological system as related to products parameters (output, costs)
 - F. Probabilité de bon

Гамма-процентная наработка (ресурс, срок службы) технологической системы при $\gamma=100\%$

Вероятность того, что в пределах заданной наработки не произойдет отказа технологической технологической системы по системы по параметрам изготовляемой продукции (параметрам производительности, затратам)

fonctionnement d'un système technologique en fonction des paramètres des produits (rendement, coûts)

20. #Назначенная наработка до подналадки#

Назначенная наработка до подналадки

- E. Preset operating time of technological complex before corrective adjustment
- F. Durée de fonctionnement d'un ensemble technologique avant réglage

Вероятность выполнения задания

- E. Probability of achievement of goal by technological system
- F. Probabilité de réalisation d'une mission par un système technologique
- технологической системой задания по объему выпуска# Вероятность выполнения задания по объему выпуска
- E. Probability of achievement of goal by technological system as related to output
- F. Probabilité de réalisation par un système technologique d'une mission concernant la taille des produits fabriqués

Наработка технологического комплекса, технологического комплекса по истечении которой должна быть произведена подналадка средств технологического оснащения

21. #Вероятность выполнения Вероятность того, что объем выпуска технологической системой технологической системой годной продукции и затраты на ее изготовление за рассматриваемый интервал времени будут соответствовать требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской и технологической документации

22. #Вероятность выполнения Вероятность того, что объем выпуска технологической системой годной продукции за рассматриваемый интервал времени будет не менее заданного

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

23. #Коэффициент использования технологической системы#

- F. Facteur d'utilisation d'un système technologique
- 24. #Коэффициент выхода годной продукции для технологической системы# Коэффициент выхода годной продукции
- ${\tt E.}$ Output factor of good products for technological system
- F. Facteur de fabrication des bons produits pour un système technologique
- производительности технологической системы# Коэффициент сохранения

Отношение средней продолжительности пребывания технологической системы в работоспособном состоянии к значению номинального фонда времени за рассматриваемый интервал времени

Отношение среднего значения объема годной продукции технологической системы к объему всей изготовленной ею продукции за рассматриваемый интервал времени.

Примечание. При определении объема изготовленной продукции следует учитывать продукцию, отбракованную на всех операциях, выполняемых технологической системой.

25. #Коэффициент сохранения Отношение среднего значения объема выпуска технологической системой годной продукции за рассматриваемый интервал времени к его номинальному значению, вычисленному при

производительности условии, что отказы технологической системы не E. Retention factor of возникают

производительности

E. Retention factor of
technological system output
F. Facteur de maintien du
rendement d'un système
technologique
26. #Коэффициент расхода
i-го вида материальных

26. #Коэффициент расхода Отношение среднего расхода i-го вида і-го вида материальных материальных (стоимостных) затрат на изготовление продукции за рассматриваемый интервал времени к его номинальному значению, вычисленному при условии, что отказы технологической системы не возникают

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

#Вероятность безотказной работы технологической системы по параметрам	19
продукции (параметрам производительности, затратам)#	
Вероятность выполнения задания	21
Вероятность выполнения задания по объему выпуска	22
#Вероятность выполнения технологической системой задания#	21
#Вероятность выполнения технологической системой задания по объему	22
выпуска#	
#Исполнитель в технологической системе#	2
Комплекс	4
#Комплекс технологический#	4
Коэффициент выхода годной продукции	24
#Коэффициент выхода годной продукции для технологической системы#	24
#Коэффициент использования технологической системы#	23
#Коэффициент расхода і-го вида материальных (стоимостных) затрат#	26
Коэффициент сохранения производительности	25
#Коэффициент сохранения производительности технологической системы#	25
Наработка до подналадки назначенная	20
#Наработка технологического комплекса безотказная установленная#	18
#Наработка технологического комплекса до подналадки назначенная#	20
Отказ вынужденный	14
Отказ параметрический	12
Отказ по затратам	17
Отказ по параметрам продукции	15
Отказ по производительности	16
Отказ собственный	13
#Отказ технологической системы вынужденный#	14
#Отказ технологической системы параметрический#	12
#Отказ технологической системы по затратам#	17
#Отказ технологической системы по параметрам продукции#	15
#Отказ технологической системы по производительности#	16
#Отказ технологической системы собственный#	13
#Отказ технологической системы функциональный#	11
Отказ функциональный	11
Подсистема	3
#Подсистема технологической системы#	3
#Ресурс технологического комплекса установленный#	18
#Система технологическая#	1
#Состояние технологической системы неработоспособное#	7
#Состояние технологической системы неработоспособное по затратам#	10
#Состояние технологической системы неработоспособное по параметрам	8
продукции#	
#Состояние технологической системы неработоспособное	9
по производительности#	
#Состояние технологической системы работоспособное#	6
#Срок службы технологического комплекса установленный#	18
#Элемент технологической системы#	5

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Forced fail	lure of te	chnological sy	ystem 1	4
Functional	failure o	f technologica	al system 1	1

Inherent failure of technological system	13		
Non-serviceable condition of technological system	7		
Non-serviceable condition of technological system as related to costs	10		
Non-serviceable condition of technological system as related to output Non-serviceable condition of technological system as related	9 8		
to products parameters	Ü		
Output factor of good products for technological system			
Parametric failure of technological system Preset operating time of technological complex before corrective			
adjustment			
Probability of achievement of goal by technological system			
Probability of achievement of goal by technological system as related to output			
Probability of no-failure operation of technological system as related			
to products parameters (output, costs)			
Retention factor of technological system output Serviceable condition of technological system	25 6		
Specified lifetime of technological complex	18		
Specified no-failure operating time of technological complex Specified service life of technological complex	18 18		
Subsystem of technological system	3		
Technological complex	4		
Technological system	1 5		
Technological system element Technological system failure as related to costs	17		
Technological system failure as related to output	16		
Technological system failure as related to products parameters Utilization factor of technological system	15 2		
otilization factor of technological system	2		
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ			
Défaillance fonctionnelle d'un système technologique	11		
Défaillance en fonction des coûts	17		
Défaillance en fonction des paramètres des produits	15		
Défaillance en fonction du rendement	16		
Défaillance forcée d'un système technologique	14		
Défaillance inhérente d'un système technologique	13		
Défaillance paramétrique d'un système technologique			
Durée cumulée spécifiée de fonctionnement d'un ensemble technologique	18		
Durée de fonctionnement d'un ensemble technologique avant réglage	20		
Durée de fonctionnement spécifiée sans défaillance d'un ensemble	18		
technologique	1.0		
Durée de vie spécifiée d'un ensemble technologique Elément d'un système technologique	18		
Ensemble technologique	5 4		
Etat non opérationnel d'un système technologique	7		
Etat non opérationnel d'un système technologique en fonction des coûts	10		
Etat non opérationnel d'un système technologique en fonction des	8		
paramètres des produits			
Etat non opérationnel d'un système technologique en fonction	9		
du rendement			
Etat opérationnel d'un système technologique	6		
Exécutant dans un système technologique	2		
Facteur de fabrication des bons produits pour un système technologique	24		
Facteur de maintien du rendement d'un système technologique	25		
Facteur d'utilisation d'un système technologique	23		
Probabilité de bon fonctionnement d'un système technologique	19		
en fonction des paramètres des produits (rendement, coûts)			
Probabilité de réalisation d'une mission par un système technologique	21		

Probabilité de réalisation par un système technologique d'une mission	22
concernant la taille des produits fabriqués	
Sous-système d'un système technologique	3
Système technologique	1

Приложение Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К НЕКОТОРЫМ ТЕРМИНАМ И ПО РАЗДЕЛАМ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА

К термину "Технологическая система" (п. 1)

Технологическая система (TC) является частью производственной системы и, как любая другая система, имеет свою структуру и функционирует в определенных условиях.

Состав и структура технологической системы, условия производства, режим работы регламентируются конструкторской, технологической и другой технической документацией. Изменение этой документации приводит к соответствующему изменению технологической системы.

Все технологические системы можно подразделить на четыре иерархических уровня: технологические системы процессов; технологические системы процессов; технологические системы производственных подразделений и технологические системы предприятий.

Технологическая система операции обеспечивает выполнение одной заданной технологической операции.

Технологическая система процесса включает в себя в качестве подсистем совокупность технологических систем операций, относящихся к одному методу (обработки, формообразования, сборки или контроля) или к одному наименованию изготовляемой продукции. При наличии автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) ее технические средства входят в состав технологической системы этого процесса.

Технологическая система производственного подразделения состоит из технологических систем процессов и (или) операций, функционирующих в рамках данного подразделения.

Технологическая система предприятия состоит из технологических систем его производственных подразделений.

Различают следующие виды технологических систем:

последовательная технологическая система - технологическая система, все подсистемы которой последовательно выполняют различные части заданного технологического процесса;

параллельная технологическая система - технологическая система, подсистемы которой параллельно выполняют заданный технологический процесс или заданную технологическую операцию;

комбинированная технологическая система - технологическая система, структура которой может быть представлена в виде объединения последовательных и параллельных систем более низкого уровня;

технологическая система с жесткой связью подсистем - технологическая система, в которой отказ хотя бы одной подсистемы вызывает немедленное прекращение функционирования технологической системы в целом;

технологическая система с нежесткой связью подсистем - технологическая система, в которой отказ одной из подсистем не вызывает немедленного прекращения функционирования технологической системы в целом;

по уровню автоматизации:

механизированная технологическая система - технологическая система, средства технологического оснащения которой состоят из механизированно-ручных и механизированных технических устройств;

автоматизированная технологическая система - технологическая система, средства

технологического оснащения которой состоят из автоматизированно-ручных и автоматизированных устройств;

автоматическая технологическая система - технологическая система, средства технологического оснащения которой состоят из автоматических устройств;

по уровню специализации:

специальная технологическая система - технологическая система для изготовления или ремонта изделия одного наименования и типоразмера;

специализированная технологическая система - технологическая система для изготовления или ремонта группы изделий с общими конструктивными и технологическими признаками;

универсальная технологическая система - технологическая система для изготовления или ремонта изделий с различными конструктивными и технологическими признаками.

Аналогичные понятия уровней и видов используют также для технологических комплексов.

Частным случаем (видовым понятием) последовательной технологической системы является технологическая линия, в которой технологическое оборудование располагают в последовательности выполнения операций заданного технологического процесса таким образом, чтобы число рабочих мест равнялось числу операций. При этом в последовательной технологической системе на одно и то же рабочее место предмет производства может поступать несколько раз для выполнения различных операций.

Подсистемы параллельной технологической системы могут содержать общие средства технологического оснащения. Так, например, шестишпиндельный автомат содержит шесть параллельных подсистем, отказы которых взаимозависимы из-за наличия общих элементов: системы подачи, привода и т.п. В случае, если параллельные подсистемы станков не содержат общих элементов (например, шесть однотипных станков выполняют параллельно и независимо друг от друга одну и ту же операцию технологического процесса), то технологическую систему называют многоканальной.

Классификация технологических систем по уровню специализации относится к технологическим системам операции, процесса и производственного подразделения. При этом универсальная, специализированная, специальная технологические системы производственного подразделения (процесса) могут содержать в себе подсистемы различного уровня специализации. Уровень специализации технологической системы определяют соотношением ограничений, вносимых каждой подсистемой применительно к номенклатуре изготовляемой продукции. Неудачный выбор этого соотношения приводит к снижению технологических возможностей системы в целом.

Технологическая система, выполняющая групповой технологический процесс, является универсальной.

Уровень и вид технологической системы являются определяющими признаками для выбора критериев отказов и предельных состояний, показателей надежности и методов их оценки.

К терминам "Подсистема технологической системы" и "Элемент технологической системы" (пп. 3; 5)

Подсистема, как и сама технологическая система, должна представлять собой совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения и человека-оператора и обладать основными свойствами данной системы. Поэтому, например, систему, обеспечивающую выполнение нескольких технологических процессов, удобно условно делить на подсистемы, выполняющие отдельные технологические процессы. В свою очередь, последние можно условно делить на подсистемы, выполняющие отдельные операции. Глубина структурного членения зависит от цели исследования.

В каждой технологической системе есть обязательный элемент - совокупность средств технологического оснащения данной технологической системы. При этом совокупность средств технологического оснащения допускается рассматривать как объединение технических подсистем и элементов.

К терминам "Функциональный отказ технологической системы", "Параметрический отказ технологической системы" (пп. 11, 12)

прекращении ее функционирования. Примером частичного прекращения функционирования может служить поломка одного из инструментов при обработке деталей на автоматической линии. При этом может продолжаться выпуск продукции, но без обработки соответствующих поверхностей детали. К функциональным отказам следует относить и факты превышения сроков запланированных перерывов в работе, т.е. превышение регламентированного времени смены инструмента, установки заготовки (партии заготовок), заданных перерывов на отдых обслуживающего персонала и т.д.

Параметрический отказ технологической системы выражается в выходе параметров функционирования отдельных ее элементов за допустимые пределы. Например: выход значений показателей качества деталей за поле допуска на обработку; снижение ритма выпуска ниже заданного уровня; нерегламентированное изменение режимов обработки; превышение материальных и трудовых затрат; недопустимое загрязнение окружающей среды, причиной которого является процесс функционирования рассматриваемой системы и т.д.

По разделу "Основные показатели надежности технологической системы"

Раздел содержит основные показатели, отражающие специфику технологических систем и характеризующие их надежность в регламентированных условиях производства.

Наряду с показателями надежности, установленными в настоящем стандарте, используют показатели надежности технологических систем по параметрам качества изготовляемой продукции и по параметрам производительности, установленные, соответственно, ГОСТ 27.202-83 и ГОСТ 27.204-83.

Для оценки надежности технологических комплексов используют также показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости, установленные ГОСТ 27.002-83.

К термину "Установленная безотказная наработка (установленный ресурс, установленный срок службы) технологического комплекса" (п. 18)

До истечения установленной безотказной наработки (установленного ресурса, установленного срока службы) отказы (переходы в предельное состояние) технологического комплекса в регламентированных условиях производства должны рассматриваться как нарушение требований нормативно-технической документации по надежности.

К термину "Вероятность выполнения технологической системой задания по объему выпуска" (п. 22)

Задание по изготовлению продукции допускается устанавливать в натуральном выражении по одному или нескольким наименованиям продукции или в нормативно-чистой продукции (НЧП).

При этом под нормативно-чистой продукцией понимают часть ее оптовой цены, включающей заработную плату исполнителей, отчисления на социальное страхование и прибыль.

Вероятность выполнения технологической системой задания по объему выпуска продукции і-го наименования $P_{\scriptscriptstyle 3_i}(t)$ определяют по формуле

$$P_{3_i}(t) = P\{V_i(t) \ge V_{0_i}\}$$

где $V_i(t)$ и V_{0_i} - соответственно, фактический и заданный объемы выпуска продукции і-го наименования (требуемого качества) за рассматриваемый интервал времени t.

Вероятность выполнения задания технологической системой по изготовлению n наименований продукции $P_{_{31},\ldots,\,n}$ определяют по формуле

$$P_{31,\ldots,n} = P\{V_1(t) \ge V_{01,\ldots}, V_i(t) \ge V_{0i,\ldots}, V_n(t) \ge V_{0n}\}$$

Вероятность выполнения задания по НЧП $P_{_{^{3}\mathrm{H\!-\!III}}}$ определяют по формуле

$$P_{_{_{_{_{3HYII}}}}} = P\{V_{\mathrm{HYII}}(t) \ge V_{_{_{_{_{3HYIII}}}}}\}$$

где $V_{\rm HYII}(t)$ и $V_{^{3}_{
m HYII}}$ - соответственно, фактический и заданный объемы НЧП за рассматриваемый интервал времени t.

К термину "Назначенная наработка технологического комплекса до подналадки" (п. 20)

Показатель "Назначенная наработка технологического комплекса до подналадки" устанавливают для технологических систем с периодическим техническим обслуживанием (подналадками). Указанный показатель характеризует длительность безотказного функционирования технологической системы без проведения подналадок.

К разделу "Комплексные показатели надежности и эффективности использования технологической системы"

Раздел содержит основные показатели, характеризующие надежность технологической системы и эффективность ее использования за рассматриваемый промежуток времени с учетом как собственных, так и вынужденных отказов.

Комплексные показатели надежности и эффективности использования позволяют оценивать надежность действующих систем по данным, регистрируемым в процессе управления производством.

К термину "Коэффициент использования технологической системы" (п. 23)

Коэффициент использования технологической системы характеризует относительную долю времени нахождения ТС в работоспособном состоянии за рассматриваемый интервал времени с учетом всех видов простоев.

Значение номинального фонда времени $t_{\scriptscriptstyle \mathrm{HOM}}$, ч, вычисляют по формуле

$$t_{\text{\tiny HOM}} = \left[\left(\boldsymbol{\upmu}_{\text{\tiny K}} - \boldsymbol{\upmu}_{\text{\tiny \Pi}} - \boldsymbol{\upmu}_{\text{\tiny C.II}} \right) \cdot \boldsymbol{t}_{\text{\tiny c}} + \boldsymbol{\upmu}_{\text{\tiny C.II}} \cdot \boldsymbol{t}_{\text{\tiny C.II}} \right] \cdot \boldsymbol{n}_{\text{\tiny c}} \; ,$$

где A_{κ} - число дней в рассматриваемом календарном интервале времени;

 A_{π} - число выходных и праздничных дней в рассматриваемом календарном промежутке времени;

 $\mathcal{A}_{\text{с.п}}$ - число дней с сокращенной рабочей сменой в рассматриваемом календарном промежутке времени;

 $t_{
m c}$ - продолжительность рабочей смены, ч;

 $t_{
m c.n}$ - продолжительность сокращенной рабочей смены, ч;

 $n_{\rm c}$ - число смен в сутках $(n_{\rm c}=1,\,2,\,3)$.